NUOVA LINEA ARREDAMENTO START 516

Una nuova gamma modulare per creare facilmente delle postazioni di lavoro professionali.



10 componenti per allestire nel modo in cui preferisci la tua postazione. Configurabile in due altezze: 842 mm o 1006 mm (piano di lavoro).

QUALITA' DELLA GAMMA START

Design e materiali della gamma di carrelli portautensili USAG START 516.

Componenti forniti montati e pronti per l'allestimento.

COMPATIBILE CON LA MODULARITA' USAG

I cassetti sono compatibili con il sistema di moduli in spugna o termoformato USAG presenti a Catalogo.

CONFIGURATORE ONLINE



Il **configuratore online** ti aiuta a realizzare in **modo semplice** la tua **postazione professionale su misura**.


Provalo subito: vai su <u>start516.usag.it</u> o clicca sul banner nella Home Page del sito usag.it





516 SA/C1

Arredamento per officina - pianale in legno



- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

| F | Σ | descrizione | art./mis. |
|---|---|-----------------------------------|-----------|
| | 1 | Mobile fisso con 6 cassetti | 516 SA/1 |
| | 1 | Mobile fisso con 2 ante | 516 SA/2 |
| | 6 | Pannello forato portautensili | 516 SA/5 |
| _ | 1 | Pianale in legno 1450 mm | 516 SAL/1 |
| | 2 | Rialzo per mobili | 516 SA/11 |
| | 2 | Lampada a LED | 516 SA/12 |
| | 2 | Ripiano metallico per lampada LED | 516 SA/13 |
| | 2 | Kit di montaggio | 516 SA/14 |
| | 1 | Kit di 30 ganci per pannelli | 516 SA/K1 |
| | | | |


| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|---------------|---------|-----------|---|----------|
| 1450x650x2000 | 127 | U05160231 | 1 | 1.614,00 |



ACCIAIO

516 SA/CA1

Arredamento per officina - pianale in acciaio



- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

| descrizione | art./mis. |
|-----------------------------------|--|
| Mobile fisso con 6 cassetti | 516 SA/1 |
| Mobile fisso con 2 ante | 516 SA/2 |
| Pannello forato portautensili | 516 SA/5 |
| Pianale in acciaio 1450 mm | 516 AC/1 |
| Rialzo per mobili | 516 SA/11 |
| Lampada a LED | 516 SA/12 |
| Ripiano metallico per lampada LED | 516 SA/13 |
| Kit di montaggio | 516 SA/14 |
| Kit di 30 ganci per pannelli | 516 SA/K1 |
| | Mobile fisso con 6 cassetti Mobile fisso con 2 ante Pannello forato portautensili Pianale in acciaio 1450 mm Rialzo per mobili Lampada a LED Ripiano metallico per lampada LED Kit di montaggio |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | 600 | € |
|---------------|----------------|-----------|------------|----------|
| 1450x650x2000 | 135 | U05160235 | 1 | 1.614,00 |





516 SA/C2

Arredamento per officina - pianale in legno



- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-----------|
| 1 | Mobile fisso con 6 cassetti | 516 SA/1 |
| 1 | Mobile fisso con 2 ante | 516 SA/2 |
| 1 | Armadio a 1 anta | 516 SA/3 |
| 2 | Pensile con anta basculante | 516 SA/4 |
| 3 | Pannello forato portautensili | 516 SA/5 |
| 1 | Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO | 516 SA/6 |
| 1 | Pianale in legno 1450 mm | 516 SAL/1 |
| 3 | Rialzo per mobili | 516 SA/11 |
| 2 | Lampada a LED | 516 SA/12 |
| 2 | Kit di montaggio | 516 SA/14 |
| 1 | Kit di 30 ganci per pannelli | 516 SA/K1 |
| | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | 600 | € |
|---------------|---------|-----------|-----|----------|
| 1950x650x2000 | 190 | U05160232 | 1 | 2.498,00 |



516 SA/CA2

Arredamento per officina - pianale in acciaio



- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-----------|
| 1 | Mobile fisso con 6 cassetti | 516 SA/1 |
| 1 | Mobile fisso con 2 ante | 516 SA/2 |
| 1 | Armadio a 1 anta | 516 SA/3 |
| 2 | Pensile con anta basculante | 516 SA/4 |
| 3 | Pannello forato portautensili | 516 SA/5 |
| 1 | Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO | 516 SA/6 |
| 1 | Pianale in acciaio 1450 mm | 516 AC/1 |
| 3 | Rialzo per mobili | 516 SA/11 |
| 2 | Lampada a LED | 516 SA/12 |
| 2 | Kit di montaggio | 516 SA/14 |
| 1 | Kit di 30 ganci per pannelli | 516 SA/K1 |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | 6-0 | € |
|---------------|---------|-----------|-----|----------|
| 1950x650x2000 | 198 | U05160236 | 1 | 2.498,00 |

202 **USAG** Nuovo inserimento






516 SA/C3

Arredamento per officina - pianale in legno

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1 - Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362




| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|---------------|----------------|-----------|---|----------|
| 3215x650x2000 | 278 | U05160233 | 1 | 3.410,00 |



516 SA/CA3

Arredamento per officina - pianale in acciaio



- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

| e fisso con 6 cassetti e fisso con 2 ante lio a 1 anta e con anta basculante | 516 SA/1 516 SA/2 516 SA/3 516 SA/4 |
|---|---|
| lio a 1 anta e con anta basculante | 516 SA/3 |
| e con anta basculante | |
| | 516 SA/4 |
| | 310 37/4 |
| ilo forato portautensili | 516 SA/5 |
| llo forato portautensili con 6 prese SCHUKO | 516 SA/6 |
| e in acciaio 2175 mm | 516 AC/2 |
| per mobili | 516 SA/11 |
| ida a LED | 516 SA/12 |
| nontaggio | 516 SA/14 |
| ini regolabili | 516 SA/15 |
| 30 ganci per pannelli | 516 SA/K1 |
| o START - 6 cassetti (vuoto) | 516 SA/16 |
| li | ilo forato portautensili ilo forato portautensili con 6 prese SCHUKO e in acciaio 2175 mm per mobili ada a LED montaggio ini regolabili 30 ganci per pannelli lo START - 6 cassetti (vuoto) |

| 1 Carrello START - 6 cassetti (vuoto) | | | 516 | SA/16 |
|---------------------------------------|----------------|-----------|-----|----------|
| LxPxH mm | å Kg | Cod. | 6-0 | € |
| 3215x650x2000 | 289 | U05160237 | 1 | 3.410,00 |
| | | | | |





LEGNO

516 SA/C4

Arredamento per officina - pianale in legno

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1

- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-----------|
| 1 | Mobile fisso con 6 cassetti | 516 SA/1 |
| 1 | Mobile fisso con 2 ante | 516 SA/2 |
| 8 | Pannello forato portautensili | 516 SA/5 |
| 1 | Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO | 516 SA/6 |
| 1 | Pianale in legno 2175 mm | 516 SAL/2 |
| 2 | Rialzo per mobili | 516 SA/11 |
| 2 | Lampada a LED | 516 SA/12 |
| 3 | Ripiano metallico per lampada LED | 516 SA/13 |
| 3 | Kit di montaggio | 516 SA/14 |
| 1 | Kit di 30 ganci per pannelli | 516 SA/K1 |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|---------------|---------|-----------|----------------|----------|
| 2175x650x2000 | 147 | U05160234 | 1 | 1.857,00 |



ACCIAIO

516 SA/CA4

Arredamento per officina - pianale in acciaio

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1

- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

| | 1 0 11 1 0 | |
|----|--|-----------|
| pz | descrizione | art./mis. |
| 1 | Mobile fisso con 6 cassetti | 516 SA/1 |
| 1 | Mobile fisso con 2 ante | 516 SA/2 |
| 8 | Pannello forato portautensili | 516 SA/5 |
| 1 | Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO | 516 SA/6 |
| 1 | Pianale in acciaio 2175 | 516 AC/2 |
| 2 | Rialzo per mobili | 516 SA/11 |
| 2 | Lampada a LED | 516 SA/12 |
| 3 | Supporto metallico per lampada LED | 516 SA/13 |
| 3 | Kit di montaggio | 516 SA/14 |
| 1 | Kit di 30 ganci per pannelli | 516 SA/K1 |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|---------------|---------|-----------|---|----------|
| 2175x650x2000 | 160 | U05160238 | 1 | 1.857,00 |

USAG Nuovo inserimento



516 SA/1

Mobile fisso con 6 cassetti

- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Possibilità di montare accessori laterali come porta rifiuti 519 RA1, porta flaconi 519 RA5, porta documenti 519 RA2, porta rotolo 519 RA4
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra codice ricambio SER.SBN1
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero **RAL 9004**
- Cassetti utilizzabili con separatori 519 SB
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Possibilità di utilizzare il rialzo 516 SA/11 ottenendo un'altezza totale di 1006 mm (compreso piano di lavoro)
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
- 3 cassetti 570x420x60 mm
- 2 cassetti 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x200 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | 600 | € |
|-------------|---------|-----------|------------|--------|
| 722x500x812 | 48 | U05160201 | 1 | 440.00 |



516 SA/16



Carrello START - 6 cassetti (vuoto)

- Ideale per essere utilizzato in abbinamento alla linea arredamento 516
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza
- Doppia maniglia di trasporto frontale per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): quattro pivottanti (due con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
- 3 cassetti 570x420x60 mm
- 2 cassetti 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x200 mm

| LxPxH mm | ≜ Kg | Cod. | • | € |
|-------------|----------------|-----------|---|--------|
| 722x550x970 | 60 | U05160216 | 1 | 577,00 |



USAG 204 Nuovo inserimento



516 SA/2

Mobile fisso con 2 ante

- 1 ripiano interno regolabile in altezza, resistente a un carico di 50 kg con passo $da\ 70\ mm$
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL
- Possibilità di montare accessori laterali come porta rifiuti 519 RA1, porta flaconi 519 RA5, porta documenti 519 RA2, porta rotolo 519 RA4
- Possibilità di aggiungere altri ripiani RWS-MBSPP.04BS
- Possibilità di utilizzare il rialzo 516 SA/11 ottenendo un'altezza totale di 1006 mm (compreso piano di lavoro)
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 722x500x812 | 30,5 | U05160202 | 1 | 404,00 |



516 SA/3

Armadio a 1 anta

- Maniglia per apertura anta battente in ABS ad alta resistenza
- 3 ripiani interni regolabile in altezza, resistenti a un carico di 50 kg con passo da 100 mm
- 1 barra appendi abiti applicata sotto a un ripiano
- Serratura a chiave
- Possibilità di utilizzare il rialzo 516 SA/11 ottenendo un'altezza totale di
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|--------------|----------------|-----------|---|--------|
| 500x500x1835 | 44,5 | U05160203 | 1 | 553,00 |



516 SA/4

Pensile con anta basculante

- Anta basculante con martinetti
- Maniglia per apertura anta basculante in ABS ad alta resistenza
- Portata massima 30 kg
- Serratura a chiave
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio 516 SA/14



| LxPxH mm | ∎ Kg | Cod. | 0 - 0 | € |
|-------------|---------|-----------|-------|--------|
| 720x280x355 | 10,2 | U05160204 | 1 | 186,00 |

USAG Nuovo inserimento











516 SAL

Pianale in legno

- In faggio multistrato, spessore 30 mm
- Portata massima: 1000 kg

| n° | LxPxH mm | å Kg | Cod. | • • • | € |
|----|-------------|----------------|-----------|------------------|--------|
| 1 | 1450x600x30 | 18,5 | U05160207 | 1 | 200,00 |
| 2 | 2175x600x30 | 29 | U05160208 | 1 | 230,00 |



516 AC

Pianale in acciaio

- Pianale zincato
- Portata massima: 1000 kg
- Spessore: 30 mm

| n° | LxPxH mm | ≜ Kg | Cod. | • | € |
|----|-------------|----------------|-----------|--------------|--------|
| 1 | 1450x600x30 | 27 | U05160209 | 1 | 200,00 |
| 2 | 2175x600x30 | 40 | U05160210 | 1 | 230,00 |
| | | | | | |



516 SA/5

Pannello forato portautensili

- Foratura quadra 6x6 mm, con passo 12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti CKS
- Realizzati in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9004, spessore 1,2 mm
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio 516 SA/14



516 SA/6

Pannello forato portautensili con 6 prese **SCHUKO**

- Fornito con con un gruppo di 6 prese SCHUKO con pulsante luminoso di accensione
- Foratura quadra 6x6 mm, con passo 12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti CKS
- Realizzati in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9004, spessore 1,2 mm
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio 516 SA/14

| LxPxH | i Va | Cod. | | € |
|------------|------|------------|---|-------|
| mm | Kg | | | _ |
| 720x40x335 | 2.5 | 1105160206 | 1 | 66 00 |



516 SA/K1

Kit di ganci per pannelli

- Assortimento di 30 ganci per pannelli 516 SA/5 e 516 SA/6
- 20 ganci diritti in ABS ad alta resistenza e 10 ganci in metallo per chiavi
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. xxx

pz descrizione

- 20 Ganci diritti
- Ganci per chiavi piatte piccole 5
- 5 Ganci per chiavi piatte grandi





516 SA/11

Rialzo per mobili

- Utilizzabili con mobili fissi 516 SA/1, 516 SA/2 e armadio 516 SA/3
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze

| i Kg | Cod. | • | € |
|----------------|------------|---|-------|
| 36 | 1105160211 | 1 | 63.00 |



516 SA/12

Lampada a LED

- Luminosità: 750 Lumen
- Applicabile sul supporto metallico 516 SA/13 oppure sul pensile con anta basculante 516 SA/4

| L mm | Cod. | • | € |
|---------|-----------|--------------|-------|
| 570 | U05160212 | 1 | 37.00 |



Ripiano metallico per lampada LED

- Utilizzabile come supporto per lampada a LED
- Foratura per alloggiamento giraviti

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|------------|---|-------|
| 722x164x70 | 12 | 1105160213 | 1 | 28.00 |



516 SA/14

Kit di montaggio

- Composto da due barre a C di metallo con verniciatura epossidica
- Si utilizza per il montaggio dei pensili e dei pannelli portautensili sul piano di lavoro

| å Kg | Cod. | | € |
|---------|-----------|---|-------|
| 2,8 | U05160214 | 1 | 43,00 |



4 piedini regolabili

| Cod. | • | € |
|-----------|---|-------|
| U05160215 | 1 | 12,00 |

USAG 206 Nuovo inserimento

L'immagine della tua officina è importante? Dai un tocco di classe ai tuoi reparti!



Cosa ti offriamo:

- Un'ampia gamma di carrelli portautensili, che risponde a tutte le esigenze dei professionisti.
- La possibilità di personalizzare i carrelli, con i colori che desideri e con il logo della tua azienda.

Condizioni del servizio:

Max 2 COLORI
+ ADESIVO logo
COMPRESI
NEL PREZZO

Minimo d'ordine
10 Pz

Consegna in 2 MESI data ordine

TUTTA LA GAMMA USAG È PERSONALIZZABILE!











516 SP10V

Carrello con cassettiera amovibile START - 10 cassetti (vuota)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra codice ricambio SER.SBR2
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
- 6 cassetti 570x420x60 mm
- 3 cassetti 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x200 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|--------------|---------|-----------|-----|----------|
| 748x515x1440 | 98 | U05160009 | 1 | 1.018,00 |





516 SP4V

Cassettiera START - 4 cassetti (vuota)

- Sovrapponibile ai carrelli Start 516 SP (eccetto 516 SP6SV)
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra codice ricambio SER.SBR2
- Ruote e maniglie opzionali: CHRONO.C4K2
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm e 25 kg per cassetto h 130 mm
- Dimensioni interne cassetti: 3 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm


| LxPxH mm | å Kg | Cod. | | € |
|-------------|----------------|-----------|-------------|--------|
| 748x515x470 | 38 | U05160004 | 1 | 409.00 |





516 SP5V

Carrello Start - 5 cassetti (vuoto)



- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra codice ricambio SER.SBN1
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: colore rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 35 kg per cassetto h 270 mm
- Dimensioni interne cassetti:
- 2 cassetti 570x420x60 mm
- 2 cassetti 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x270 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 748x515x970 | 52 | U05160005 | 1 | 566,00 |



516 SP5HYA-S





Carrello START con assortimento MANUTENZIONE AUTO IBRIDE ed ELETTRICHE 495 098HYB (20 pz)

| Cod. | •=• | € |
|------------|-----|----------|
| 1105168024 | 1 | 1 331 00 |



516 SP5HYB-S





Carrello START con assortimento MANUTENZIONE AUTO IBRIDE ed ELETTRICHE 495 HYB133 (133 pz)

| Cod. | • | € |
|-----------|---|----------|
| U05168025 | 1 | 2.464.50 |





516 SP6SV

Carrello START con sistema antiribaltamento - 6 cassetti (vuoto)



- Sistema antiribaltamento che permette di aprire un solo cassetto per volta
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra codice ricambio SFR SRR2
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
- 3 cassetti 570x420x60 mm
- 2 cassetti 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x200 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 748x515x970 | 60 | U05160013 | 1 | 693,00 |

Nuovo inserimento USRG 209





516 SP6V

Carrello Start - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra codice ricambio SER.SBR2
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
- 3 cassetti 570x420x60 mm
- 2 cassetti 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x200 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 748x515x970 | 60 | U05160006 | 1 | 597,00 |



MEIN



516 SP6A-P

Carrello START con assortimento AUTO 495 A-PL (151 pz)





516 SP6I-P

Carrello START con assortimento INDUSTRIA 495 I-PL (177 pz)

| Cod. | • | € |
|-----------|---|----------|
| U05168020 | 1 | 1.778.50 |






516 SP6NV

Carrello START - 6 cassetti (vuoto)





- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra codice ricambio SER.SBN1
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9004
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
- 3 cassetti 570x420x60 mm
- 2 cassetti 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x200 mm

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 748x515x970 | 60 | U05160008 | 1 | 597,00 |

210 USAG Nuovo inserimento





516 SP6XLV

Carrello Start XL - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra codice ricambio SER.SBR2
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 Kg
- Portata massima cassetti: 20 ${\rm Kg}$ per cassetti h 60 mm, 25 ${\rm Kg}$ per cassetti h 130 mm e 30 ${\rm Kg}$ per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
- 3 cassetti 760x420x60 mm
- 2 cassetti 760x420x130 mm
- 1 cassetto 760x420x200 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|-------------|---------|-----------|-----|--------|
| 969x517x971 | 90 | U05160011 | 1 | 751,00 |



VIEI/I

516 SP6XLM

Carrello START XL con assortimento MANUTENZIONE 495 MA (318 pz)







516 SP7V

Carrello START - 7 cassetti (vuoto)



- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra codice ricambio SER.SBR2
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
- 5 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x200 mm

| LxPxH mm | ∎ Kg | Cod. | 600 | € |
|-------------|---------|-----------|------------|--------|
| 748x515x970 | 63 | U05160007 | 1 | 680,00 |

Nuovo inserimento USRG 211





516 SP7NV





- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata

Carrello START - 7 cassetti (vuoto)

- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra codice ricambio SER.SBN1
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
- 5 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x200 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|-------------|---------|-----------|-----|--------|
| 748x515x970 | 63 | U05160012 | 1 | 680,00 |







516 SPC1

Banco da lavoro START con piano in legno -6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm)
- 1 montante laterale ed 1 cassettiera a 6 cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra - codice ricambio SER.SBR2
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
- 3 cassetti 570x420x60 mm
- 2 cassetti 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x200 mm

| LxPxH mm | ∎ Kg | Cod. | •=• | € |
|--------------|---------|-----------|-----|----------|
| 2000x700x850 | 115 | U05160020 | 1 | 1.132,00 |

212 USAG Nuovo inserimento









516 SPC2

Banco da lavoro START con piano in acciaio - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata (spessore 2,5 mm) con bordi anticaduta (altezza 37 mm)
- 1 montante laterale ed 1 cassettiera a 6 cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra - codice ricambio SER.SBR2
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 3 cassetti 570x420x60 mm
- 2 cassetti 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x200 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|--------------|----------------|-----------|-----|----------|
| 2000x700x850 | 102 | U05160021 | 1 | 1.132,00 |









516 SPCN1

Banco da lavoro START con piano in legno -6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm)
- 1 montante laterale ed 1 cassettiera a 6 cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra codice ricambio SER.SBN1
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9004
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x200 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|--------------|----------------|-----------|---|----------|
| 2000x700x854 | 115 | U05160022 | 1 | 1.132,00 |

Nuovo inserimento USIT 218









516 SPCN2

Banco da lavoro START con piano in acciaio - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata (spessore 2,5 mm) con bordi anticaduta (altezza 37 mm)
- 1 montante laterale ed 1 cassettiera a 6 cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra - codice ricambio SER.SBN1
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 9004
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 3 cassetti 570x420x60 mm
 2 cassetti 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x200 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|--------------|----------------|------------|---|----------|
| 200077007850 | 102 | 1105160023 | 1 | 1 132 00 |





519 R4/3V

Cassettiera Racing - 4 cassetti (vuota)

- Sovrapponibile ai carrelli Racing 519 R a 3 moduli
- Piano in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Portata massima cassetti: 20 Kg
- Dimensioni interne:
- 3 cassetti: 570x420x60 mm 1 cassetto: 570x420x130 mm

| LxPxH mm | ≜ Kg | Cod. | • | € |
|-------------|----------------|-----------|---|--------|
| 774x546x480 | 45 | U05190410 | 1 | 759,00 |

214 USTG Nuovo inserimento





519 R4/4V

Cassettiera Racing - 4 cassetti (vuota)

- Sovrapponibile ai carrelli Racing 519 R a 4 moduli
- Piano in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche
- Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
 Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL
- Portata massima cassetti: 20 KgDimensioni interne:
- 3 cassetti: 760x420x60 mm 1 cassetto: 760x420x130 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 964x546x480 | 51,5 | U05190411 | 1 | 873,00 |





519 R4/5V

Cassettiera Racing - 4 cassetti (vuota)

- Sovrapponibile ai carrelli Racing 519 R a 5 moduli
- Piano in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche
- Possibilità di inserire 5 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Portata massima cassetti: 20 KgDimensioni interne:
- 3 cassetti: 950x420x60 mm
- 1 cassetto: 950x420x130 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|--------------|----------------|-----------|---|--------|
| 1154x546x480 | 60,5 | U05190412 | 1 | 985,00 |





519 R6/3V

Carrello Racing - 6 cassetti (vuoto)



- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti e sede per montaggio pannello forato
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 900 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 Kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne:
- 4 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x270 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|----------------|-----------|---|--------|
| 774x546x971 | 72 | U05190414 | 1 | 990.00 |



519 R6/3A1

Carrello RACING con assortimento AUTO 495 A1 (83 pz)

| i Kg | Cod. | • | € |
|----------------|-----------|---|----------|
| 85 | U05190510 | 1 | 1.961.00 |





WEIN



519 R6/3I1

Carrello RACING con assortimento INDUSTRIA 495 I1 (86 pz)

| i Kg | Cod. | • | € |
|----------------|-----------|--------------|----------|
| 87 | U05190520 | 1 | 1.904,50 |



519 R6/3I-S

Carrello RACING con assortimento INDUSTRIA 495 I-SP (157 pz)

Carrello RACING con assortimento

AUTO 495 A-SP (149 pz)

| Cod. | • | € |
|-----------|---|----------|
| U05198022 | 1 | 2.047,50 |





519 R6/3NV

Carrello Racing - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti e sede per montaggio pannello forato
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su quide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL
- Carico statico massimo: 900 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 Kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne:
- 4 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x270 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 774x546x971 | 72 | U05190424 | 1 | 990,00 |

216 USRG Nuovo inserimento





519 R7/3V

Carrello Racing - 7 cassetti (vuoto)


- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti e sedi per montaggio pannello forato
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori
- opzionali
- Ruote in gomma antiolio (ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 900 Kg
- Portata massima cassetti: 20 Kg (30 Kg per cassetto h 200 mm)
- Dimensioni interne:
- 5 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x200 mm

| LxP mi | | å Kg | Cod. | 6-0 | € |
|-----------|-------|----------------|-----------|-----|----------|
| 774x54 | 7x971 | 74 | U05190415 | 1 | 1.086,00 |



519 R7/3B

Carrello con assortimento BASE 495 BA (74 pz)





519 R7/3I1

Carrello RACING con assortimento INDUSTRIA 495 I1 (86 pz)

| K | g Cod. | • | € |
|---|--------------------|---|----------|
| 9 | 5 U05190521 | 1 | 2.000.50 |



519 R7/3A2

AUTO 495 A1 (83 pz)

519 R7/3A1

Carrello RACING con assortimento AUTO 495 A2 (119 pz)

Carrello RACING con assortimento

| i Kg | Cod. | 600 | € |
|----------------|----------|------------|----------|
| 102 U | 05190512 | 1 | 2.636,00 |

95 U05190511



2.057,00

519 R7/3I2

Carrello RACING con assortimento INDUSTRIA 495 I2 (103 pz)

| i Kg | Cod. | • | € |
|----------------|----------|--------------|----------|
| 100 U | 05190522 | 1 | 2.273.00 |





519 R8/3V

Carrello Racing - 8 cassetti (vuoto)



- 3 moduli portautensili per ogni cassetto
- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti e sede per montaggio pannello forato
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori onzionali
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL
- Carico statico massimo: 900 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 Kg per cassetto h 130 mm)
- Dimensioni interne:
- 6 cassetti 570x420x60 mm
- 2 cassetti 570x420x130 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|----------|
| 774x547x971 | 76 | U05190416 | 1 | 1.181,00 |

519 R8/3M-S

NEW

Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE 495 MA (318 pz)

Nuovo inserimento USRG 217





519 R6/4V

Carrello Racing - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Ruote in gomma antiolio (ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL
- Carico statico massimo: 1.000 Kg
- Portata massima cassetti: 25 Kg (45 Kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne:
- 4 cassetti 760x420x60 mm
- 1 cassetto 760x420x130 mm
- 1 cassetto 760x420x270 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | | € |
|-------------|----------------|-----------|-------------|----------|
| 964x546x971 | 83 | U05190419 | 1 | 1.152.00 |



519 R6/4A2


Carrello RACING con assortimento AUTO 495 A2 (119 pz)

| Kg Cod. | •=• | € |
|---------------|-----|----------|
| 102 U05190513 | 1 | 2 702 00 |



519 R6/4I2

Carrello RACING con assortimento INDUSTRIA 495 I2 (103 pz)







519 R6/4NV

Carrello Racing - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
 Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori
- opzionali
- Ruote in gomma antiolio (ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL
- Carico statico massimo: 1.000 Kg
- Portata massima cassetti: 25 Kg (45 Kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne:
- 4 cassetti 760x420x60 mm
- 1 cassetto 760x420x130 mm
- 1 cassetto 760x420x270 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|-------------|---------|-----------|-----|----------|
| 964x546x971 | 83 | U05190429 | 1 | 1.152,00 |



519 R6/5V

Carrello Racing - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 5 moduli porta utensili per ogni cassetto
 Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori
- opzionali
- Ruote in gomma antiolio (ø 160 mm): due fisse e quattro pivottanti (una con
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL
- Carico statico massimo: 1.100 Kg Portata massima cassetti: 35 Kg (50 Kg per cassetto h 200 mm)
- Dimensioni interne:
- 3 cassetti 950x420x60 mm
- 2 cassetti 950x420x130 mm
- 1 cassetto 950x420x200 mm

| LxPxH mm | Kg | Cod. | 6 | € |
|---------------|----|-----------|---|----------|
| 1154x546x1000 | 94 | U05190420 | 1 | 1.486,00 |



519 RB1

Banco da lavoro RACING con piano in legno

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm)
- 2 montanti laterali
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: colore rosso RAL 3020 e nero RAL

USAG 🚈

- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di
- Carico statico massimo: 1.000 Kg

| modello | LxPxH mm | i Kg | Cod. | 6-0 | € |
|---------|---------------|---------|-----------|-----|----------|
| H1 | 2182x750x850 | 100 | U05192005 | 1 | 958,00 |
| H2 | 2182x750x1025 | 120 | U05192015 | 1 | 1.053,00 |



519 RB2

Banco da lavoro RACING con piano in acciaio INOX

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm) ricoperto da lamiera d'acciaio INOX spazzolato spessore 1 mm
- 2 montanti laterali
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di lavoro
- Carico statico massimo: 1.000 Kg

| modello | LxPxH mm | i Kg | Cod. | •=• | € |
|---------|---------------|---------|-----------|-----|----------|
| H1 | 2182x750x850 | 110 | U05192006 | 1 | 968,00 |
| H2 | 2182x750x1025 | 130 | U05192016 | 1 | 1.095,00 |





519 RC1

Banco da lavoro RACING con piano in legno - 6 cassetti

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm)
- 1 montante laterale ed 1 cassettiera a 6 cassetti
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: colore rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Cassettiera posizionabile a destra o a sinistra del banco
- Cassetti ad estrazione totale con maniglie in Alluminio
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Guide telescopiche a sfera
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di lavoro, montando il ripiano inferiore in posizione verticale
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne cassetti:
- 4 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x270 mm

| modello | LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|---------|---------------|----------------|-----------|----------------|----------|
| H2 | 2182x750x1025 | 190 | U05192013 | 1 | 2.186,00 |
| H1 | 2182x750x850 | 170 | U05192003 | 1 | 1.916,00 |





519 RC2

Banco da lavoro RACING con piano in acciaio INOX - 6 cassetti

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm) ricoperto da lamiera d'acciaio INOX spazzolato spessore 1 mm
- 1 montante laterale ed 1 cassettiera a 6 cassetti
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Cassettiera posizionabile a destra o a sinistra del banco
- Cassetti ad estrazione totale con maniglie in Alluminio
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Guide telescopiche a sfera
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di lavoro, montando il ripiano inferiore in posizione verticale
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne cassetti:
- 4 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x270 mm


| modello | LxPxH mm | ∎ Kg | Cod. | •=• | € |
|---------|---------------|---------|-----------|-----|----------|
| H1 | 2182x750x850 | 170 | U05192004 | 1 | 1.919,00 |
| H2 | 2182x750x1025 | 190 | U05192014 | 1 | 2.013,00 |



519 RD1

Banco da lavoro RACING con piano in legno - 12 cassetti

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm)
- 2 cassettiere a 6 cassetti
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Cassetti ad estrazione totale con maniglie in Alluminio
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Guide telescopiche a sfera
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di lavoro, montando il ripiano in posizione verticale
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne cassetti:
- 8 cassetti 570x420x60 mm
- 2 cassetti 570x420x130 mm
- 2 cassetti 570x420x270 mm









519 RD2

Banco da lavoro RACING con piano in acciaio INOX -12 cassetti

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm) ricoperto da lamiera d'acciaio INOX spazzolato spessore 1 mm
- 2 cassettiere a 6 cassetti
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Cassetti ad estrazione totale con maniglie in Alluminio
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Guide telescopiche a sfera
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di lavoro, montando il ripiano inferiore in posizione verticale
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne cassetti :
- 8 cassetti 570x420x60 mm
- 2 cassetti 570x420x130 mm
- 2 cassetti 570x420x270 mm

| modello | LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|---------|---------------|----------------|-----------|-----|----------|
| H1 | 2182x750x850 | 230 | U05192002 | 1 | 2.874,00 |
| H2 | 2182x750x1025 | 260 | U05192012 | 1 | 3.067,00 |



519 RA1

Porta rifiuti

- Per modelli attuali: 513 B6, 514 B6, 516 SP, 519 R
- Per modelli precedenti: 513 BX, 518 S, 518 SP, 518 SX, 519 RX





519 RA2

Porta documenti

- Per modelli attuali: 513 B6, 514 B6, 516 SP, 519 R
- Per modelli precedenti: 513 BX, 518 S, 518 SP, 518 SX, 519 RX

| å Kg | Cod. | •=• | € |
|---------|------------|-----|-------|
| 12 | 1105190208 | 1 | 48.80 |



519 RA3N

Pannello forato

- Utilizzabile con carrelli gamma RACING 519 R
- Colore nero RAL 9004

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | * | € |
|-------------|----------------|-----------|----------|--------|
| 700x30x320 | 5,4 | U05190212 | 1 | 138,00 |

222 USRG Nuovo inserimento



519 RA4

Portarotolo

- Per modelli attuali: 513 B6, 514 B6, 516 SP, 519 R
- Per modelli precedenti: 513 BX, 518 S, 518 SP, 518 SX, 519 RX

| å Kg | Cod. | • | € |
|---------|-----------|---|-------|
| 0,8 | U05190210 | 1 | 53,50 |



519 RA5

Porta flaconi

- Per modelli attuali: 513 B6, 514 B6, 516 SP, 519 R
- Per modelli precedenti: 513 BX, 518 S, 518 SP, 518 SX, 519 RX

| å Kg | Cod. | 6 | € |
|----------------|-----------|----------|-------|
| 1.5 | U05190211 | 1 | 77.50 |



519 RA6

Piano appoggio pieghevole

- In metallo
- Per allungare il piano di lavoro quando necessario
- Carico statico massimo: 20 kg
- Superficie di lavoro: 36x45 cm
- Per modelli attuali: 518 SP, 519 R
- Per modelli precedenti 519 RX

| å Kg | Cod. | () () () () () () | € |
|---------|-----------|-------------------------|--------|
| 5,1 | U05190217 | 1 | 139,00 |



519 RA7

Kit trasporto

- Composto da 1 maniglia e 4 ruote (2 fisse, 1 pivottante ed 1 pivottante con freno)
- Compatibile con tutte le cassettiere 519 R4

| å Kg | Cod. | | € |
|---------|-----------|---|--------|
| 6 | U05190204 | 1 | 104,00 |



519 RA8

Supporto per documenti

- In metallo
- Possibilità di appendere documenti formato A4
- Per modelli attuali 519 R
- Per modelli precedenti 519 RX

| å Kg | Cod. | •=• | € |
|---------|-----------|-----|-------|
| 1 | U05190219 | 1 | 55.50 |



519 RA9

Piano in legno per morsa

- In faggio multistrato da 23 mm
- Per modelli attuali 519 R
- Per modelli precedenti 519 RX
- Morsa non inclusa

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 200x510x20 | 3,1 | U05190218 | 1 | 139,00 |



519 SA

Ricambio serratura

- Per modelli attuali: 513 B6, 514 B6, 516 SP, 519 R
- Per modelli precedenti: 513 BX, 518 S, 518 SP, 518 SX, 519 RX

| Cod. | •=• | € |
|------------|-----|-------|
| U05190070Q | 1 | 14.50 |



519 SB

Separatori

- Per modelli attuali: 513 B6, 514 B6, 516 SP, 519 R
- Per modelli precedenti: 513 BX, 518 S, 518 SP, 518 SX, 519 RX
- Per cassetti con profondità 420 mm

| H mm | Cod. | • | € |
|---------|-----------|---|-------|
| 50 | U05190022 | 1 | 17,30 |
| 100 | U05190023 | 1 | 25,40 |



519 SC

Ricambio guide

- Per modelli attuali: 513 B6, 516 SP, 516 S6XL, 519 R
- Per modelli precedenti: 516 S, 518 S, 518 SP

| Cod. | • • • | € |
|-------------|------------------|-------|
| 11051905120 | 1 | 36.00 |



II modulo **USAG**


È il sistema che permette di organizzare al meglio tutti i cassetti del tuo carrello USAG. Disponibile in plastica o spugna bicolore.



Le taglie disponibili



1/4 di modulo L104 x P188 mm





3/4 di modulo L311 x P188 mm





1 modulo L415 x P188 mm



2 moduli L415 x P376 mm



3 moduli L415 x P565 mm



Crea il tuo assortimento







519/233CNTX ()



Modulo in termoformato assortito (9 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|--------------|
| 9 | Chiavi a bussola per viti con impronta | 233 1/2 NTX |
| | TORX® /20-25-27-30-40-45-50-55-60 | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/233CNTX\ |
| | | |

| LxPxH mm | Cod. | 9-9 | € |
|-------------|-----------|-----|--------|
| 104x188x45 | U05190701 | 1 | 124,50 |

519/233CNTXV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/233CNTX e 519/234CN

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|------|
| 104x188x45 | U05190701Q | 1 | 8,00 |



519/233CNXZN6 O

1/2





Modulo in termoformato assortito (6 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|----------------|
| 6 | Chiavi a bussola per viti con impronta XZN/ 6L-8L-10L-10L1-12L-12L1 | 233 1/2 NXZN |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/233CNXZN6V |

| LxPxH mm | Cod. | 6 | € |
|-------------|-----------|----------|--------|
| 104x188x45 | U05190702 | 1 | 113,00 |

519/233CNXZN6V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/233CNXZN6

| LxPxH mm | Cod. | •••• | € |
|-------------|------------|-----------------|------|
| 104x188x45 | U05190702Q | 1 | 8,00 |



1/2

519/233CNXZN8 🔘





Modulo in termoformato assortito (8 pz)


| pz | descrizione | | á | art./mis. |
|----|--|------------|-------|------------|
| 8 | Chiavi a bussola per vit /6-6L-8-8L-10-10L-12 | | N 233 | 3 1/2 NXZN |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | | 519/ | 233CNXZN8V |
| | LxPxH mm | Cod. | • | € |
| | /15v100v/5 | 1105100702 | - 1 | 120.00 |

519/233CNXZN8V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/233CNXZN8

| LxPxH mm | Cod. | 600 | € |
|-------------|------------|------------|------|
| 415x188x45 | U05190703Q | 1 | 8,00 |



1/2





104x188x45



| | | 40000 | (0 þ. | , |
|----|---|-------|--------|--------|
| pz | descrizione | | arl | ./mis. |
| 9 | Chiavi a bussola per viti c incassato / 5-6-7-8-10-1 | | 234 1 | /2 N |
| 1 | Modulo in termoformato | 519/2 | 33CNTX | |
| | | | | |
| | LxPxH mm | Cod. | • | € |

U05190704







Modulo in termoformato assortito (10 pz)

| pz 10 | descrizione Chiavi a bussola lungho esagonale /5,5-6-7-8-9 Modulo in termoformat | 9-10-11-12-13-1 | 235 1. 4 | :./mis. /4 EL 35AELV |
|--------------|---|-----------------|-------------|----------------------------|
| | LxPxH mm | Cod. | | € |
| | 104x188x45 | U05190705 | 1 | 80,50 |

519/235AELV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/235AEL

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|------|
| 104x188x45 | U05190705Q 1 | 8,00 |







Modulo in termoformato assortito (14 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-------------|
| 11 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 | 235 1/4 EN |
| 1 | Prolunghe | 236 1/4/100 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/604AV |
| | | |
| | LxPxH in God. | <i></i> € |

U05190709



CREA IL TUO ASSORTIMENTO IDEALE!

104x188x45

Vai su kitplanner.usag.it o inquadra il QR Code



56.00





519/604APOL 💯 💿



Modulo in termoformato assortito (14 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-------------|
| 11 | Chiavi a bussola in pollici con bocca | 235 1/4 EPN |
| | esagonale /5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16- | |
| | 11/32-3/8-7/16-1/2-9/16 | |
| 1 | Prolunghe | 236 1/4/100 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/604AV |

| LxPxH mm | ∎ gr | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|-------|
| 104x188x45 | 650 | U05190710 | 1 | 60,00 |

519/604AV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/604AE e 519/604APOL





519/605AEA 💿



Modulo in termoformato assortito (12 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-------------|
| 9 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 | 235 1/4 EN |
| 1 | Prolunghe | 236 1/4/100 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/605AEAV |
| | | |

| LxPxH mm | å gr | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|-------|
| 104x188x45 | 400 | U05190738 | 1 | 75,50 |



519/605AEB •



Modulo in termoformato assortito (12 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-------------|
| 9 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| | 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 | |
| 1 | Prolunghe | 236 1/4/100 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/4 |
| | sigillato | |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/605AEAV |
| | | |
| | LxPxH i cod | |

U05190739

519/605AEAV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/605AEA e 519/605AEB

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|------|
| 104x188x45 | U05190738Q | 1 | 8,00 |





519/606AAPOL •



Modulo in termoformato assortito (18 pz)

| μŁ | ucaci iziviic | ai t./iiii3. |
|----|---|--------------|
| 12 | Chiavi a bussola in pollici con bocca | 235 1/4 EPN |
| | esagonale /9/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4- | |
| | 5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16 | |
| 2 | Prolunghe /50-100 | 236 1/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/4 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/4 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/606AV |

| LxPxH mm | å gr | Cod. | 6-00 | € |
|-------------|----------------|-----------|------|--------|
| 104x188x45 | 500 | U05190781 | 1 | 114,00 |





519/606ABPOL 💿





Modulo in termoformato assortito (18 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|-----|---|--------------------|
| 12 | Chiavi a bussola in pollici con bocca | 235 1/4 EPN |
| | esagonale /1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32- | |
| | 5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16 | |
| 2 | Prolunghe /50-100 | 236 1/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/4 |
| | sigillato | |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/4 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/606AV |
| ı — | | 2 : 2: 2 3 6 7 1 4 |

| LxPxH mm | å gr | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 188x104x45 | 400 | U05190782 | 1 | 120.00 |





519/606AEA 💿



Modulo in termoformato assortito (19 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|------------|
| 13 | Chiavi a bussola con bocca esagonale /4- | 235 1/4 EN |
| | 4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 2 | Prolunghe /50-100 | 236 1/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/4 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/4 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/606AV |

| LxPxH mm | å gr | Cod. | 600 | € |
|-------------|----------------|-----------|------------|--------|
| 104x188x45 | 500 | U05190769 | 1 | 113.00 |





519/606AEAK 💿





Modulo in termoformato assortito (19 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|------------|
| 13 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 2 | Prolunghe /50-100 | 236 1/4 |
| 1 | Cricchetto con impugnatura rotante | 237 1/4 AK |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/4 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/606AV |
| | | |

| LxPxH mm | å gr | Cod. | 6 | € |
|-------------|---------|-----------|----------|--------|
| 104x188x45 | 600 | U05190773 | 1 | 127,50 |











Modulo in termoformato assortito (19 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|------------|
| 13 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | 235 1/4 EN |
| 2 | Prolunghe /50-100 | 236 1/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato | 237 B 1/4 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/4 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/606AV |


| LxPxH mm | å gr | Cod. | | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 104x188x45 | 500 | U05190770 | 1 | 119,00 |

188x104x45

519/606AV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/606AEA, 519/606AEB, 519/606AEAK, 519/606AAPOL e 519/606ABPOL





519/606AEPOL



Modulo in termoformato assortito (28 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|---------------|
| 12 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| | 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 11 | Chiavi a bussola in pollici con bocca | 235 1/4 EPN |
| | esagonale /5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16- | |
| | 11/32-3/8-7/16-1/2-9/16 | |
| 2 | Prolunghe /50-150 | 236 1/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/4 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/606AEPOLV |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 104x188x45 | 1,2 | U05190801 | 1 | 142,20 |

519/606AEPOLV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/606AEPOL

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|------------|-----|------|
| 104x188x45 | U05190801Q | 1 | 8,00 |
| | | | |





519/687C16 • • • •







Modulo in termoformato assortito (16 pz)

| pz | descrizione | | art | ./mis. |
|----|-----------------------------|---------------|-------|---------|
| 1 | Bussole portainserti | | 685/1 | /2-1/2 |
| 1 | Bussole portainserti | | 685/1 | /2-5/16 |
| 3 | Inserti macchina per viti c | on impronta a | 686 P | H/2-3-4 |
| | croce PHILLIPS® - attacco | 5/16" | | |
| 6 | Inserti macchina per viti c | on esagono | 687 E | |
| | incassato - attacco 1/2 /6 | -7-8-10-12-14 | ļ | |
| 5 | Inserti macchina per viti c | on impronta | 687 T | (|
| | TORX® - attacco 1/2" /T30 | 0-T40-T45- | | |
| | T50-T55 | | | |
| 1 | Modulo in termoformato v | uoto | 519/6 | 87C16V |
| | | | | |
| | LxPxH mm | Cod. | • | € |
| | 104x188x45 | U05190687 | 1 | 146,00 |

519/687C16V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/687C16

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|------|
| 104x188x45 | U051906870 1 | 8.00 |



519/690C28 **•** • • • • • • • • •









Modulo in termoformato assortito (28 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|---------------|
| 3 | Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" | 660 |
| | /0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 | |
| 6 | Inserti per viti con esagono incassato - | 660 E |
| | attacco 1/4" /2-2,5-3-4-5-6 | |
| 4 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PH |
| | PHILLIPS® - attacco 1/4" /0-1-2-3 | |
| 4 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PZ |
| | POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" | |
| | /0-1-2-3 | |
| 6 | Inserti per viti con impronta TORX® Tamper | 660 STX |
| | Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25- | |
| | T30-T40 | |
| 4 | Inserti per viti con impronta TORX® - attacco | 660 TX |
| | 1/4" /T6-T7-T8-T9 | |
| 1 | Portainserti magnetico con impugnatura | 690 A 1/4/180 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/690C28V |
| | | |
| | LxPxH 🛔 Cod. 📻 | € |

519/690C28V

188x104x45

Modulo in termoformato vuoto

750

- Per modulo 519/690C28

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|------|
| 188x104x45 | U06900002Q | 1 | 8,00 |

U05190807



519/700 👄 🗘





Modulo in termoformato assortito (6 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-----------|
| 2 | Inserti per viti con intaglio - attacco 5/16" 60 | 61 |
| | /1,2x8-1,6x10 | |
| 2 | Inserti per viti con impronta a croce 60 | 61 PH/2-3 |
| | PHILLIPS® - attacco 5/16" | |
| 1 | Bussole portainserti 68 | 85/1/2 |
| 1 | Giravite a percussione 69 | 95 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto 5 | 19/700V |
| | | |
| | LxPxH i Cod. | ● |

519/700V

188x104x45

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/700

| LxPxH mm | Cod. 📻 | € | |
|-------------|-------------|--------|---|
| 188x104x45 | 11070000020 | 1 8.00 |) |

U05190808



1/2

519/235CEN



Modulo in termoformato assortito (22 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|------------|
| 22 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
| | /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21- | |
| | 22-23-24-26-27-28-29-30-32 | |

| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/235NV |
|---|------------------------------|-----------|
| | | |

| LxPxH mm | Cod. | () () () () () () () () () () | € |
|-------------|-----------|---|--------|
| 311x188x45 | U05190706 | 1 | 152,50 |





101,00

519/235CN 🔵





Modulo in termoformato assortito (22 pz)

| pz | aescrizione | art./mis. |
|----|---------------------------------------|-----------|
| 22 | Chiavi a bussola con bocca poligonale | 235 1/2 N |
| | /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 | -21- |
| | 22-23-24-26-27-28-29-30-32 | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/235NV |

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|---|--------|
| 311x188x45 | 1105190707 | 1 | 151 50 |

519/235NV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/235CN e 519/235CEN

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 311x188x45 | U05190706Q 1 | 10,00 |





S

67,50







Modulo in termoformato assortito (18 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|------------|
| 14 | Chiavi a bussola con bocca poligonale / | 235 3/8 |
| | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- | |
| | 21-22 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/8 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 3/8 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/8 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/604BAV |
| | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | 000 | € |
|-------------|----------------|------------|-----|--------|
| 311x188x45 | 1.3 | 1105190711 | 1 | 159 00 |





519/604BB



Modulo in termoformato assortito (18 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|------------|
| 14 | Chiavi a bussola con bocca poligonale /8-9- | 235 3/8 |
| | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/8 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 3/8 |
| | sigillato | |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/8 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/604BAV |
| | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 311x188x45 | 1,3 | U05190805 | 1 | 166,50 |





519/604BEA



Modulo in termoformato assortito (18 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|------------|
| 14 | Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9- | 235 3/8 E |
| | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/8 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 3/8 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/8 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/604BAV |
| | | |

å Kg



U05190713



311x188x45

519/604BEB •



Modulo in termoformato assortito (18 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|------------|
| 14 | Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9- | 235 3/8 E |
| | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/8 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 3/8 |
| | sigillato | |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/8 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/604BAV |
| | | |
| | xPxH å mm Kg Cod. <u>«=</u> | € |

U05190724

519/604BAV

Modulo in termoformato vuoto

Per moduli 519/604BA, 519/604BEA, 519/604BB e 519/604BEB

| Cod. | •=• | € |
|------------|-----|-------|
| U05190711Q | 1 | 10,00 |
| | | |





519/604CA



Modulo in termoformato assortito (15 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-------------|
| 13 | Chiavi a bussola con bocca poligonale /10- | 235 1/2 N |
| | 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 | |
| 1 | Prolunghe | 236 1/2/125 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/604CV |
| | | |

| | LxPxH mm | å Kg | Cod. | | € |
|---|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 3 | 311x188x45 | 1,6 | U05190726 | 1 | 134,00 |





519/604CB



Modulo in termoformato assortito (15 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-------------|
| 13 | Chiavi a bussola con bocca poligonale /10- 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 | 235 1/2 N |
| 1 | Prolunghe | 236 1/2/125 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato | 237 B 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/604CV |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 311x188x45 | 1,7 | U05190735 | 1 | 144,00 |





519/604CEA 💿

LxPxH

166,50 311x188x45



М

Modulo in termoformato assortito (15 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-------------|
| 13 | Chiavi a bussola con bocca esagonale /10- | 235 1/2 EN |
| | 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 | |
| 1 | Prolunghe | 236 1/2/125 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/604CV |





519/604CEAK



Modulo in termoformato assortito (15 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-------------|
| 13 | Chiavi a bussola con bocca esagonale /10- | 235 1/2 EN |
| | 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 | |
| 1 | Prolunghe | 236 1/2/125 |
| 1 | Cricchetto reversibile con impugnatura | 237 1/2 AK |
| | rotante | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/604CV |
| | | |
| | LxPxH Cod = | - E |









Modulo in termoformato assortito (15 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-------------|
| 13 | Chiavi a bussola con bocca esagonale /10- | 235 1/2 EN |
| | 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 | |
| 1 | Prolunghe | 236 1/2/125 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/2 |
| | sigillato | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/604CV |
| | | |
| | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | | € |
|-------------|---------|-----------|-------------|--------|
| 311x188x45 | 1,7 | U05190736 | 1 | 145,00 |

519/604CV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/604CA, 519/604CEA, 519/604CB, 519/604CEB e 519/604CEAK

| LxPxH mm | Cod. | 000 | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 311x188x45 | U06040300Q | 1 | 10,00 |





311x188x45





176,00

Modulo in termoformato assortito (20 pz)

| pz | descrizione | art | ./mis. |
|----|--|--------|--------|
| 15 | Chiavi a bussola con bocca poligonale / 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- | 235 3/ | /8 |
| | 21-22 | | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/ | ′8 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A | 3/8 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 3/ | /8 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/ | ′8 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/6 | D5BAV |
| | | | |
| | LxPxH in Cod | | £ |

U05190743

311x188x45

1,7

U05190734





519/605BB 💿



Modulo in termoformato assortito (20 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|------------|
| 15 | Chiavi a bussola con bocca poligonale / | 235 3/8 |
| | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- | |
| | 21-22 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/8 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 3/8 |
| | sigillato | |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 3/8 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/8 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/605BAV |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 311x188x45 | 1,6 | U05190749 | 1 | 184,50 |





519/605BEA 💿



Modulo in termoformato assortito (20 pz)

| | descrizione | art./mis. |
|----|---|------------|
| 15 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 3/8 E |
| | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- | |
| | 21-22 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/8 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 3/8 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 3/8 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/8 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/605BAV |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 311x188x45 | 1,6 | U05190746 | 1 | 176,00 |
| | | | | |





311x188x45

519/605BEB •



Modulo in termoformato assortito (20 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|------------|
| 15 | Chiavi a bussola con bocca esagonale /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/8 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato | 237 B 3/8 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 3/8 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/8 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/605BAV |
| | LXPXH å Cod. 6 | € |

U05190757

519/605BAV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/605BA, 519/605BEA, 519/605BB e 519/605BEB

| LxPxH mm | Cod. | • • • | € |
|-------------|------------|------------------|-------|
| 311x188x45 | U05190743Q | 1 | 10,00 |





519/605CA 🥌



Modulo in termoformato assortito (19 pz)

| pz | descrizione | ar | t./mis. | | |
|--------------|---|------------|----------------|-------|--------|
| 16 | Chiavi a bus | 235 1 | /2 N | | |
| | /10-11-12-1 | 3-14-15-1 | 6-17-18-19-21- | 22- | |
| | 24-27-30-3 | 2 | | | |
| 1 | Prolunghe 236 1/2/125 | | | | |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | | | | 1/2 |
| 1 | Snodo carda | ınico | | 241 1 | /2 |
| 1 | Modulo in te | rmoformate | o vuoto | 519/6 | 05CAV |
| | | | | | |
| LxPxH i Cod. | | Cod. | •=• | € | |
| 311 | x188x45 | 2,3 | U05190759 | 1 | 182,00 |





311x188x45

183,50

519/605CB



2,4



192,00

Modulo in termoformato assortito (19 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---------------------------------------|-------------|
| 16 | Chiavi a bussola con bocca poligonale | 235 1/2 N |
| | /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22- | |
| | 24-27-30-32 | |
| 1 | Prolunghe | 236 1/2/125 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/2 |
| | sigillato | |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/605CAV |
| | | |
| | | |

U05190767





519/605CEA 💿

nz descrizione



art./mis.

Modulo in termoformato assortito (19 pz)

| | P- | WOODI IEIOIIO | ai ti, iiioi |
|---|----|---|--------------|
| | 16 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
| | | /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22- | |
| | | 24-27-30-32 | |
| ľ | 1 | Prolunghe | 236 1/2/125 |
| ľ | 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |
| | 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| Г | 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/605CAV |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 311x188x45 | 2,4 | U05190766 | 1 | 183,00 |





519/605CEB 💿

pz descrizione





art./mis.

Modulo in termoformato assortito (19 pz)

| 16 | Chiavi a bussola con bocca esagonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22- 24-27-30-32 | 235 1/2 EN |
|----|--|-------------|
| 1 | Prolunghe | 236 1/2/125 |
| | rioluligile | 230 1/2/123 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/2 |
| | sigillato | |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/605CAV |
| | | |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | 9 9 | € |
|-------------|---------|-----------|-----|--------|
| 311x188x45 | 2,4 | U05190768 | 1 | 193,00 |

519/605CAV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/605CA, 519/605CB, 519/605CEA e 519/605CEB

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 311x188x45 | U05190759Q | 1 | 10.00 |





519/606ACEA •

LxPxH 311x188x45

М

Modulo in termoformato assortito (30 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|--------------|
| 14 | g | 235 1/2 EN |
| | /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21- | |
| | 22-24-27 | |
| 9 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| | 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 | |
| 1 | Prolunghe | 236 1/2/125 |
| 1 | Prolunghe | 236 1/4/100 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/4 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/606ACEAV |
| | | |

U05190803









Modulo in termoformato assortito (30 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|--------------|
| 14 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
| | /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21- | |
| | 22-24-27 | |
| 9 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| | 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 | |
| 1 | Prolunghe | 236 1/2/125 |
| 1 | Prolunghe | 236 1/4/100 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/2 |
| | sigillato | |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/4 |
| | sigillato | |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/606ACEAV |
| | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|----------------|-----------|---|--------|
| 311x188x45 | 2,3 | U05190804 | 1 | 266,00 |

519/606ACEAV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/606ACEA e 519/606ACEB

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|---------------|-------|
| 415x188x45 | 11051908030 1 | 10.00 |





519/606CA (



Modulo in termoformato assortito (23 pz)

| pz | descrizione | | | art. | /mis. |
|----|------------------|----------------|------------------|--------------------|-------|
| 19 | Chiavi a bussola | con bo | cca poligonale | 235 1/ | 2 N |
| | /8-9-10-11-12- | 13-14-1 | 15-16-17-18-19-2 | 21- | |
| | 22-23-24-27-3 | 0-32 | | | |
| 2 | Prolunghe /125 | -250 | | 236 1/ | 2 |
| 1 | Cricchetto rever | sibile ce | ertificato IP51 | 237 A | 1/2 |
| 1 | Snodo cardanic | 0 | | 241 1/ | 2 |
| 1 | Modulo in termo | oformato | vuoto | 519/60 | O6CAV |
| | | | | | |
| | LxPxH mm | i Kg | Cod. | • • • • | € |



U05190793



250,00

519/606CB

311x188x45

LxPxH 311x188x45



2,9



Modulo in termoformato assortito (23 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---------------------------------------|------------|
| 19 | Chiavi a bussola con bocca poligonale | 235 1/2 N |
| | /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-2 | 1- |
| | 22-23-24-27-30-32 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/2 |
| | sigillato | |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/606CAV |
| | | |
| | LxPxH . Cod | _ F |



U05190795



519/606CEA 💿





Modulo in termoformato assortito (23 pz)

| | descrizione | art./mis. |
|----|---|------------|
| 19 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
| | /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 | - |
| | 22-23-24-27-30-32 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/606CAV |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|-------------|---------|-----------|-----|--------|
| 311x188x45 | 3 | U05190794 | 1 | 214.50 |





519/606CEAK •





Modulo in termoformato assortito (23 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|------------|
| 19 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
| | /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21- | |
| | 22-23-24-27-30-32 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile con impugnatura | 237 1/2 AK |
| | rotante | |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/606CAV |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|------------|---|--------|
| 311x188x45 | 3.3 | 1105190797 | 1 | 247 00 |





519/606CEB •





Modulo in termoformato assortito (23 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---------------------------------------|------------|
| 19 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
| | /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 | - |
| | 22-23-24-27-30-32 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/2 |
| | sigillato | |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/606CAV |
| | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|-------------|---------|-----------|-----|--------|
| 311x188x45 | 3 | U05190796 | 1 | 224,50 |











Modulo in termoformato assortito (23 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|------------|
| 19 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
| | /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 | - |
| | 22-23-24-27-30-32 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto con sistema di trattenimento | 237 1/2 BP |
| | bussola | |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/606CAV |
| | | |

| mm | Kg | Cod. | •=• | € |
|------------|----|-----------|-----|--------|
| 311x188x45 | 3 | U05190802 | 1 | 228,50 |
| | | | | |

519/606CAV

Modulo in termoformato vuoto

 Per moduli 519/606CA, 519/606CEA, 519/606CB. 519/606CEB, 519/606CEAK e 519/606CEBP

| LxPxH mm | Cod. | • • • | € |
|-------------|------------|------------------|-------|
| 311x188x45 | U06060300Q | 1 | 10,00 |





519/606CAPOL



Modulo in termoformato assortito (15 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|---------------|
| 11 | Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale /3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8- 21/32-11/16-3/4-13/16-7/8 | 235 1/2 PN |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/606CAPOLV |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 311x188x45 | 2 | U05190798 | 1 | 164,50 |





519/606CBPOL





Modulo in termoformato assortito (15 pz)

| pz | descrizion | e | | ar | t./mis. | | |
|-----|--|--------------|-----------|-------|---------------|--|--|
| 11 | Chiavi a bus poligonale / 21/32-11/1 | 235 1 '8- | /2 PN | | | | |
| 2 | Prolunghe / | 125-250 | | 236 1 | /2 | | |
| 1 | Cricchetto r | 237 E | 237 B 1/2 | | | | |
| | sigillato | | | | | | |
| 1 | Snodo card | anico | | 241 1 | /2 | | |
| 1 | Modulo in to | ermoformato | vuoto | 519/6 | 519/606CAPOLV | | |
| | | | | | | | |
| | LxPxH mm | | € | | | | |
| 311 | x188x45 | 1 | 175,00 | | | | |

519/606CAPOLV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/606CAPOL e 519/606CBPOL

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 311x188x45 | U051907980 1 | 10.00 |



519 SK692V



Vaschetta portaminuteria (4 scomparti)

| LxPxH mm | å gr | Cod. | () () () () () () () () () () | € |
|-------------|----------------|-----------|---|-------|
| 415x188x45 | 100 | U05190832 | 1 | 12,00 |



Vaschetta portaminuteria (12 scomparti)

Modulo in termoformato assortito (5 pz)

U05190827

100

519/085EX = =

1 Pinze isolate a becchi mezzotondi

Tronchesi isolati a tagliente diagonale

Pinze regolabili a cerniera chiusa

Modulo in termoformato vuoto

519/091H **⇒** ♦ ₩

Giraviti per viti con intaglio 1000 V/

0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,6x3,5x100-

0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150Giraviti per viti con impronta a croce

800

Modulo in termoformato vuoto

PHILLIPS® 1000 V /0x75-1x100-2x125

pz descrizione

LxPxH 415x188x45

6

Modulo in termoformato assortito (9 pz)

Pinze regolabili autobloccanti con ganasce

Cod.

1105190898

lunghissimi diritti 1000 V Pinze universali isolate 1000 V

pz descrizione

1000 V

concave

LxPxH

415x188x45

519 SKV6

LxPxH

415x188x45



€

art./mis.

081 EX/160

085 EX/180

087 EX/160

134/250

180 C/250

519/150AEXV

art./mis.

091

091 PH

519/091HV

€

169,50

Modulo in termoformato assortito (4 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|--------------------|
| 1 | Pinze a becchi diritti per anelli elastici ii | nterni 127 C/19÷60 |
| 1 | Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni | 127 CP/19÷60 |
| 1 | Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni | 128 C/19÷60 |
| 1 | Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni | 128 CP/19÷60 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/127CV |
| | LxPxH • Cod | € |

| LxPxH mm | ∎ gr | Cod. | | € |
|-------------|---------|-----------|-------------|-------|
| 415x188x45 | 800 | U05190717 | 1 | 80,00 |
| | | | | |

519/127CV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/127C

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U05190717Q 1 | 12,00 |



519/127N 🔘 💭



Modulo in termoformato assortito (4 pz)

| | 4 | | | |
|----|--|-----|-------|-------|
| pz | descrizione | а | rt./n | nıs. |
| _1 | Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni | 127 | N/19 | 9÷60 |
| 1 | Pinze a becchi piegati a 90° per anelli | 127 | PN/1 | 19÷60 |
| | elastici interni | | | |
| 1 | Pinze a becchi diritti per anelli elastici | 128 | N/19 | 9÷60 |
| | esterni | | | |
| 1 | Pinze a becchi piegati a 90° per anelli | 128 | PN/ | 19÷60 |
| | elastici esterni | | | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519 | /127 | NV |
| | | | | |
| | Lubuli 🎍 | | | |
| | LXPXH 🚾 Cod. 📻 | • | | € |

| 415x188x45 | 1,1 | U05190716 |
|------------|-----|-----------|
| | | |

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/127N

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U05190301Q 1 | 12,00 |
| | | |

USAG



519/091HV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/091H

519/127C 🔘 🞧

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U051903370 | 1 | 12.00 |





94,50

U05190758



519/134

Modulo in termoformato assortito (2 pz)

| p | z descrizione | art./mis. |
|---|--|-----------|
| 1 | Pinze regolabili autobloccanti con ganasce | 134/250 |
| | concave | |
| 1 | Pinza regolabile semiautomatica | 180 B/250 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/134V |
| | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | 9-09 | € |
|-------------|----------------|-----------|------|-------|
| 415x188x45 | 1,1 | U05190830 | 1 | 67,50 |

519/134V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/134

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190830Q | 1 | 12,00 |



519/150AX = •





Modulo in termoformato assortito (5 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-------------|
| 1 | Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti | 133 AX/160 |
| 1 | Pinze regolabili autobloccanti con ganasce | 134/250 |
| | concave | |
| 1 | Pinze universali | 150 AX/180 |
| 1 | Pinze regolabili a cerniera chiusa | 180 C/250 |
| 1 | Tronchesi a grande effetto a tagliente | 188 AX/160 |
| | diagonale | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/150AEXV |
| | | |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | 1,6 | U05190850 | 1 | 140,50 |

519/150AEXV



Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/150AX e 519/085EX

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190853Q | 1 | 12.00 |



519/150CX = • \







Modulo in termoformato assortito (5 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-------------|
| 1 | Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti | 133 CX/160 |
| 1 | Pinze regolabili autobloccanti con ganasce | 134/250 |
| | concave | |
| 1 | Pinze universali | 150 CX/180 |
| 1 | Pinze regolabili a cerniera chiusa | 180 C/250 |
| 1 | Tronchesi a grande effetto a tagliente | 188 CX /160 |
| | diagonale | |

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | U05190852 | 1 | 127,50 |



1/2









Modulo in termoformato assortito (15 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|--------------|
| 4 | Chiavi a bussola per viti con impronta | 233 1/2 NTX |
| | TORX®/T40L-T45L-T55L-T70L | |
| 5 | Chiavi a bussola per viti con impronta XZN | 233 1/2 NXZN |
| | /6L-8L-10L-12L-14L | |
| 4 | Chiavi a bussola per viti con esagono | 234 1/2 N |
| | incassato/ 5L2-6L-7L-8L | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/233AV |

| LxPxH mm | Cod. | 1 | € |
|-------------|-----------|----------|--------|
| 415x188x45 | U05190820 | 1 | 244,00 |

519/233AV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/233A

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190820Q | 1 | 12,00 |











Modulo in termoformato assortito (22 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-------------|
| 7 | Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 | 233 1/2 NTX |
| 8 | Chiavi a bussola per viti con esagono incassato /5-6-7-8-10-12-14-17 | 234 1/2 N |
| 7 | Chiavi a bussola TORX®/ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24 | 235 1/2 NTX |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/234CV |

519/234CV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/234C

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190310Q | 1 | 12.00 |





519/235LN





Modulo in termoformato assortito (10 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|------------|
| 10 | Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale /10-11-12-13-14-15-16-17- 19-22 | 235 1/2 LN |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/235LNV |
| | | |
| | | |

| LxPxH mm | Cod. | () | € |
|-------------|-----------|-----|--------|
| 415x188x45 | U05190829 | 1 | 147,50 |

519/235LNV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/235LN

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U05190829Q 1 | 12.00 |



519/252A1

nz descrizione



art./mis.

Modulo in termoformato assortito (11 pz)

| 11 | Chiavi a forchetta doppie /6x7-8x9-10x11- 12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24- | 252 N |
|----|---|------------|
| | 27x29-30x32 | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/252A1V |
| | | |
| | I vDvU | _ |

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|-----------|-----|-------|
| 415x188x45 | U05190821 | 1 | 97,00 |
| | | | |

519/252A1V


Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/252A1

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|------------|----------------|-------|
| 415x188x45 | U051908210 | 1 | 12.00 |

415x188x45

U05190720



519/280HATX 🔘



Modulo in termoformato assortito (7 pz)

| | pz | descrizione | art./mis. |
|---|----|---|--------------|
| | 7 | Chiavi maschio piegate con impugnatura per viti con impronta TORX®/T10-T15-T20- | 280 HATX |
| | | T25-T27-T30-T40 | |
| ĺ | 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/280HATXV |
| | | | |

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|-----------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190862 | 1 | 70,00 |

519/280HATXV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/280HATX

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190355Q | 1 | 12,00 |



519/280HG O





Modulo in termoformato assortito (7 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|------------|
| 7 | Chiave maschio esagonale con impugnatura | 280 HG |
| | bimateriale /3-4-5-6-7-8-10 | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/280HGV |
| | | |

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|-----------|---|-------|
| 415x188x45 | U05191860 | 1 | 97,50 |



519/280HGTS 🔞





Modulo in termoformato assortito (7 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|------------|
| 7 | Chiavi maschio esagonale piegate a testa sferica con impugnatura /3-4-5-6-7-8-10 | 280 HATS |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/280HGV |
| | | |

| LxPxH mm | Cod. | 000 | € |
|-------------|-----------|-----|--------|
| 415x188x45 | U05191861 | 1 | 106,50 |

519/280HGV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/280HG, 519/280HGTS

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190354Q | 1 | 12.00 |



519/280TK O





Modulo in termoformato assortito (6 pz)

| pz | aescrizione | | art | ./mis. |
|----|------------------------|-------------------|-------|--------|
| 6 | Chiave a T con travers | sino scorrevole / | 280 T | K |
| | 2,5-3-4-5-6-8 | | | |
| 1 | Modulo in termoforma | ato vuoto | 519/2 | 80TKV |
| | | | | |
| | LxPxH mm | Cod. | • | € |
| | 420v188v45 | 1105190787 | 1 | 98 50 |

519/280TKV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/280TK

| LxPxH mm | Cod. | • • • | € |
|-------------|------------|------------------|-------|
| 415x188x45 | U05190439Q | 1 | 12,00 |
| | | | |



519/283



Modulo in termoformato assortito (8 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-----------|
| 8 | Chiavi poligonali doppie curvate /6x7-8x9- | 283 |

8x10-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 519/283A1V 1 Modulo in termoformato vuoto

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|-----------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190899 | 1 | 82.50 |

519/283A1V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/283

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190822Q | 1 | 12,00 |



519/285A1



Modulo in termoformato assortito (25 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|------------|
| 9 | Serie di 9 chiavi maschio esagonale / | 280 S9 |
| | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | |
| 16 | Chiavi combinate /6-7-8-9-10-11-12-13- | 285 |
| | 14-15-16-17-18-19-22-24 | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/285A1V |

415x188x45 U05190785

519/285A1V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/285A1

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 415x188x45 | U05190348Q | 1 | 12,00 |



519/285B2



Modulo in termoformato assortito (4 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|-------------------------------|------------|
| 4 | Chiavi combinate /27-29-30-32 | 285 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/285B2V |

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|-----------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190823 | 1 | 88,50 |

519/285B2V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/285B2

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 415x188x45 | U05190823Q | 1 | 12,00 |



519/285KA1

pz descrizione



art./mis.

Modulo in termoformato assortito (12 pz)

| | 12 | Chiavi combinate a cricchetto tenuta /8-9-10-11-12-13-14 18-19 | | | 285 K/ | A |
|---|----|--|------|---|--------|--------|
| Ī | 1 | Modulo in termoformato vuot | 0 | | 519/28 | 35KA1V |
| | | | | | | |
| | | LxPxH | Cod. | • | | € |

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | U05190788 | 1 | 209,00 |

519/285KA1V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/285KA1

| LxPxH mm | Cod. | • • • | € |
|-------------|------------|------------------|-------|
| 415x188x45 | U05190440Q | 1 | 12,00 |



519/285KF

L

254,00

Modulo in termoformato assortito (15 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|------------|
| 12 | Chiavi combinate a cricchetto snodate / | 285 KF |
| | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 | |
| 1 | Adattatore per bussole con attacco quadro | |
| | 1/4 per chiave a cricchetto da 10 mm | |
| 1 | Adattatore per inserti con attacco quadro | |
| | 1/4 per chiave a cricchetto da 10 mm | |
| 1 | Adattatore per bussole con attacco quadro | |
| | 1/2 per chiave a cricchetto da 19 mm | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/285KFV |
| | | |
| | LxPxH Cod. 📻 | € |

U05190851

519/285KFV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/285KF

415x188x45

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190851Q | 1 | 12,00 |



519/294



Modulo in termoformato assortito (9 pz)

| | | | | • | |
|----|--|------------------------|-------------|----------|--|
| pz | descrizione | | ar | t./mis. | |
| 1 | Cesoie per lamiere | | 204/2 | 250 | |
| 1 | Chiavi regolabili a ru | ullino cromate | 294 A | V250 | |
| 6 | Cacciaspine /2x100-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200 | | | | |
| 1 | Flessometri profess antiurto | ionali con rivestiment | o 981 A | V3 | |
| 1 | 1 Modulo in termoformato vuoto | | 519/2 | 519/294V | |
| | | | | | |
| | LxPxH mm | Cod. | | € | |
| | 415x188x45 | U05190732 | 1 | 104,00 | |
| | | | | | |

519/294V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/294

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 415x188x45 | U05190309Q | 1 | 12,00 |



519/322H 👄 🗘



Modulo in termoformato assortito (10 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|--------------|
| 5 | Giraviti per viti con intaglio /0,5x3x75- | 322 |
| | 0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150- | |
| | 1,6x8x175 | |
| 1 | Giraviti per viti con intaglio /0,8x4x30 | 322 N |
| 1 | Giraviti per viti con impronta a croce | 322 NPH/2x30 |
| | PHILLIPS® | |
| 3 | Giraviti per viti con impronta a croce | 322 PH |
| | PHILLIPS®/0x75-1x100-2x125 | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/322HV |
| | | |

| LxPxH mm | Cod. | 6 | € |
|-------------|-----------|----------|-------|
| 415x188x45 | U05190772 | 1 | 51,50 |

519/322HV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/322H

| LxPxH mm | Cod. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190338Q | 1 | 12,00 |



519/291NA •



169,50

Modulo in termoformato assortito (10 pz)

| pz | descrizione | | art | ./mis. |
|----|--|-------|-------|--------|
| 10 | Chiavi a pipa passante do 8-10-11-12-13-14-16-1 | | 291 N | |
| 1 | Modulo in termoformato | vuoto | 519/2 | 91NAV |
| | | | | |
| | LxPxH mm | Cod. | • | € |

U05190824

519/291NAV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/291NA

415x188x45

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190824Q | 1 | 12,00 |



519/299



Modulo in termoformato assortito (5 pz)

| pz | descrizione | | art | ./mis. |
|----|--|-------------------------------------|-----|--------|
| 5 | Chiavi a bussola esagonale con impugnatura 299 | | | |
| | /6-7-8-10-13 | | | |
| 1 | Modulo in termoforma | dulo in termoformato vuoto 519/299V | | |
| | | | | |
| | LxPxH mm | Cod. | 9-0 | € |
| | 415x188x45 | U05190760 | 1 | 78,00 |

519/299V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/299

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|-------------|-------|
| 415x188x45 | U05190344Q | 1 | 12,00 |



519/322STX 📀



Modulo in termoformato assortito (6 pz)

| pz | descrizione | | art | ./mis. |
|----|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------|
| 6 | Giraviti per viti con imp | ronta TORX® Tan | nper 322 S | TX |
| | Resistant /T10-T15-T2 | 0-T25-T30-T40 | | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto 519/322 | | | 22STXV |
| | | | | |
| | LxPxH mm | Cod. | • • • | € |
| | 415x188x45 | U05190831 | 1 | 49,00 |

519/322STXV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/322STX

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U051908310 1 | 12.00 |



519/324B **◆ ○** ☆ ⑩







74,50

Modulo in termoformato assortito (11 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|---------------|
| 1 | Giraviti per viti con intaglio 1000 V | 091/0,8x4x100 |
| 1 | Giraviti per viti con impronta a croce | 091 PH/1x100 |
| | PHILLIPS® 1000 V | |
| 1 | Giravite cercafase 110÷250V | 321 F |
| 4 | Giraviti per viti con intaglio /0,5x3x75- | 324 |
| | 0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 | |
| 1 | Giraviti per viti con intaglio /0,8x4x35 | 324 N |
| 1 | Giraviti per viti con impronta a croce | 324 NPH/2x35 |
| | PHILLIPS® | |
| 2 | Giraviti per viti con impronta a croce | 324 PH |
| | PHILLIPS®/1x75-2x100 | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/324BV |
| | | |

519/324BV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/324B

LxPxH mm 415x188x45

| LxPxH mm | Cod. | • • • | € |
|-------------|------------|------------------|-------|
| 415x188x45 | U05190342Q | 1 | 12,00 |

U05190762



519/324H = 🗘





Modulo in termoformato assortito (10 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-----------|
| 5 | Giraviti per viti con intaglio /0,5x3x75- | 324 |
| | 0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150- | |
| | 1,2x8x200 | |
| 1 | Giraviti per viti con intaglio /0,8x4x35 | 324 N |
| 1 | Giraviti per viti con impronta a croce | 324 NPH |
| | PHILLIPS®/2x35 | |
| 3 | Giraviti per viti con impronta a croce | 324 PH |
| | PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100 | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/324HV |
| 1 | Modulo in termotormato vuoto | 519/324 |
| | | |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | 600 | € |
|-------------|---------|-----------|------------|-------|
| 415x188x45 | 1 | U05190763 | 1 | 66,50 |

519/324HV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/324H

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|---------------|-------|
| 415x188x45 | 11051903400 1 | 12 00 |



519/324TX 😧 🗘







Modulo in termoformato assortito (9 pz) pz descrizione

5 Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper 324 STX Resistant /T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125 Giraviti per viti con impronta TORX®/ 324 TX

T6x50-T7x50-T8x50-T9x75 519/324TXV 1 Modulo in termoformato vuoto

| LxPxH mm | ∎ gr | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|-------|
| 415x188x45 | 700 | U05190764 | 1 | 93,50 |

519/324TXV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/324TX

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190341Q | 1 | 12,00 |
| | | | |



519/366



Modulo in termoformato assortito (7 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|------------------------------|-------------|
| 1 | Scalpelli nervati | 351/200 |
| 2 | Scalpelli | 362/125-150 |
| 1 | Ugnetto | 364/125 |
| 2 | Punzoni /3x125-4x150 | 366 |
| 1 | Bulini | 368/4x125 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/366V |
| | | |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|-------|
| 415x188x45 | 1 | U05190740 | 1 | 68,50 |

519/366V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/366

| LxPxH mm | Cod. | •== | € |
|-------------|------------|--------|-------|
| 415x188x45 | U05190312Q | 1 | 12,00 |
| | | | |
| | | III IH | |



519/382

Modulo in termoformato assortito (2 pz)

| pz descrizione | | art./mis. | | |
|----------------|------------------------------|-----------|--|--|
| 1 | Mazzuole | 376/35 | | |
| 1 | Martelli per meccanici | 382/500 | | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/382V | | |
| _ | | | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|-------------|---------|-----------|-----|-------|
| 415x188x45 | 1,2 | U05190741 | 1 | 39,50 |

519/382V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/382

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190318Q | 1 | 12,00 |



519/382F

Modulo in termoformato assortito (8 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-----------|
| 1 | Scalpelli | 362/150 |
| 4 | Cacciaspine /2x100-3x130-4x145-5x165 | 367 |
| 1 | Bulini | 368/4x125 |
| 1 | Mazzuole | 376/35 |
| 1 | Martelli per meccanici manico in graphite | 382 F/500 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/382FV |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | <u>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • </u> | € |
|-------------|---------|-----------|---|-------|
| 415x188x45 | 1,7 | U05190742 | 1 | 86,00 |

519/382FV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/382F

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|-------------|-------|
| 415x188x45 | U05190350Q | 1 | 12,00 |



519/382FA



Modulo in termoformato assortito (8 pz)

| descrizione | art./mis. |
|---|---|
| Scalpelli | 362/150 |
| Cacciaspine /2x100-3x130-4x145-5x165 | 367 |
| Bulini | 368/4x125 |
| Mazzuole con manico in graphite | 376 F/32 |
| Martelli per meccanici manico in graphite | 382 F/500 |
| Modulo in termoformato vuoto | 519/382FAV |
| | Scalpelli Cacciaspine /2x100-3x130-4x145-5x165 Bulini Mazzuole con manico in graphite Martelli per meccanici manico in graphite |

| LxPxH mm | Kg | Cod. | • • • | € |
|-------------|-----|-----------|------------------|-------|
| 415x188x45 | 1,7 | U05190828 | 1 | 90,50 |

519/382FAV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/382FA

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190174Q | 1 | 12,00 |





519/606BA

LxPxH

415x188x45



Modulo in termoformato assortito (21 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-------------|
| 16 | Chiavi a bussola con bocca poligonale /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- | 235 3/8 |
| | 19-21-22 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/8 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 3/8 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 3/8 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/8 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/613BEBV |

Cod.

U05190789







415x188x45



Modulo in termoformato assortito (21 pz)

| P2 | descrizione | art./mis. |
|----|--|-------------|
| 16 | Chiavi a bussola con bocca poligonale | 235 3/8 |
| | /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- | |
| | 19-21-22 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/8 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 3/8 |
| | sigillato | |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 3/8 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/8 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/613BEBV |

U05190792

189,50





182,00

415x188x45

519/607ACEA 👄 🗘 🗘 🖸









Modulo in termoformato assortito (56 pz)

| DESTINGE STATE | | | ` ' ' | |
|--|----------|--|------------|-----|
| 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22- 24-27-30-32 | pz | descrizione | art./mi | is. |
| 24-27-30-32 10 Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 1 Prolunghe /125 236 1/2 2 Prolunghe /50-100 236 1/4 1 Cricchetto reversibile certificato IP51 237 A 1/2 1 Cricchetto reversibile certificato IP51 237 A 1/2 1 Snodo cardanico 241 1/2 1 Snodo cardanico 241 1/2 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 3 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 //0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 5 Inserti per viti con esagono incassato - 660 E attacco 1/4"/3-4-5-6-8 3 Inserti per viti con impronta a croce 660 PH/1-2-3 PHILLIPS® - attacco 1/4" 3 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACE | 16 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 El | N |
| 10 Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 1 | | /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22- | | |
| 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 1 Prolunghe /125 236 1/2 2 Prolunghe /50-100 236 1/4 1 Cricchetto reversibile certificato IP51 237 A 1/2 1 Cricchetto reversibile certificato IP51 237 A 1/2 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 3 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 //0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 5 Inserti per viti con esagono incassato - 660 E attacco 1/4" /3-4-5-6-8 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 3 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACEN | | 24-27-30-32 | | |
| 1 Prolunghe /125 236 1/2 2 Prolunghe /50-100 236 1/4 1 Cricchetto reversibile certificato IP51 237 A 1/2 1 Cricchetto reversibile certificato IP51 237 A 1/4 1 Snodo cardanico 241 1/2 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 3 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 /0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 660 E 5 Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/3-4-5-6-8 660 E 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 660 PZ/1-2-3 1 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 660 PZ/1-2-3 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 684/1/4 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACEI | 10 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 El | V |
| 2 Prolunghe /50-100 236 1/4 1 Cricchetto reversibile certificato IP51 237 A 1/2 1 Cricchetto reversibile certificato IP51 237 A 1/4 1 Snodo cardanico 241 1/2 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 3 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 /0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 660 E 1 Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/3-4-5-6-8 660 E 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 660 PZ/1-2-3 1 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 660 PZ/1-2-3 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 684/1/4 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACE | | 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | | |
| 1 Cricchetto reversibile certificato IP51 237 A 1/2 1 Cricchetto reversibile certificato IP51 237 A 1/4 1 Snodo cardanico 241 1/2 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 3 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 /0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 5 Inserti per viti con esagono incassato - 660 E attacco 1/4" /3-4-5-6-8 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 3 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25- T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACE | 1 | Prolunghe /125 | 236 1/2 | |
| 1 Cricchetto reversibile certificato IP51 237 A 1/4 1 Snodo cardanico 241 1/2 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 3 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 //0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 5 Inserti per viti con esagono incassato - 660 E attacco 1/4" /3-4-5-6-8 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 3 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACEN | | | 236 1/4 | |
| 1 Snodo cardanico 241 1/2 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 3 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 //0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 5 Inserti per viti con esagono incassato - 660 E attacco 1/4" /3-4-5-6-8 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 3 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - suPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25- T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACEN | 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 | |
| 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 3 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 //0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 5 Inserti per viti con esagono incassato - 660 E attacco 1/4"/3-4-5-6-8 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 3 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACE | _1_ | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/4 | |
| 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 3 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 /0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 5 Inserti per viti con esagono incassato - 660 E attacco 1/4"/3-4-5-6-8 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 3 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACE | <u> </u> | Snodo cardanico | | |
| 3 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 /0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 5 Inserti per viti con esagono incassato - 660 E attacco 1/4"/3-4-5-6-8 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 3 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25- T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACE | <u> </u> | Snodo cardanico | 241 1/4 | |
| /0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 5 Inserti per viti con esagono incassato - 660 E attacco 1/4" /3-4-5-6-8 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 3 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACE | | | 243 1/4 | |
| 5 Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" /3-4-5-6-8 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 3 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACEN | 3 | Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" | 660 | |
| attacco 1/4" /3-4-5-6-8 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 3 Inserti per viti con impronta a croce 660 PZ/1-2-3 POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACE | | | | |
| 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 3 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25- T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACE | 5 | | 660 E | |
| PHILLIPS® - attacco 1/4" 3 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACE | | | | |
| 3 Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25- T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACE | 3 | | 660 PH/1- | 2-3 |
| POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25- T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACE | | | | |
| 7 Inserti per viti con impronta TORX® Tamper 660 STX Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25- T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACE\ | 3 | | 660 PZ/1- | 2-3 |
| Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25- T27-T30-T40 | | | | |
| T27-T30-T40 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACEN | 7 | | | |
| 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACEV | | | - | |
| 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607ACE | | :=: :::: · ::: | | |
| LxPxH | | | | |
| | _1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/607A | CEV |
| | | | | |
| | | earan v Cod 🥽 | • | € |

U05190839











Modulo in termoformato assortito (56 pz)

| þΖ | descrizione | art./mis. |
|-----|--|--------------|
| 16 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
| | /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22- | |
| | 24-27-30-32 | |
| 10 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| | 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 1 | Prolunghe | 236 1/2/125 |
| 2 | Prolunghe /50-100 | 236 1/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/2 |
| | sigillato | |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/4 |
| | sigillato | |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 3 | Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" | 660 |
| | /0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 | |
| 5 | Inserti per viti con esagono incassato - | 660 E |
| | attacco 1/4" /3-4-5-6-8 | |
| 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PH/1-2-3 |
| | PHILLIPS® - attacco 1/4" | |
| 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PZ/1-2-3 |
| | POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" | |
| 7 | Inserti per viti con impronta TORX® Tamper | |
| | Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25- | - |
| | T27-T30-T40 | |
| _1_ | Bussole portainserti | 684/1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/607ACEV |
| | | |

519/607ACEV

415x188x45

355,00

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/607ACEA, 519/607ACEB



U05190840













371,50

Modulo in termoformato assortito (44 pz)

| pz | descriziono | В | | art | ./mis. |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------|---------|
| 10 | Chiavi a bus | sola lungh | e con bocca | 235 1 | /4 EL |
| | esagonale / | 5-6-7-8-9- | 10-11-12-13-14 | | |
| 13 | Chiavi a bus | sola con b | occa esagonale /4 | 4- 235 1 | /4 EN |
| | 4,5-5-5,5-6 | -7-8-9-10- | 11-12-13-14 | | |
| 3 Prolunghe /50-100-150 | | | 236 1 | /4 | |
| 1 | Prolunga fle | ssibile | | 236 1 | /4 SN |
| 1 | Cricchetto re | eversibile c | ertificato IP51 | 237 A | 1/4 |
| 1 | Leva a T cor | n attacco q | uadro scorrevole | 240 1 | /4 |
| 1 | Snodo carda | anico | | 241 1 | /4 |
| 1 | Portabussol | e con impu | gnatura | 243 1 | /4 |
| 4 | Inserti per vi | iti con intaç | glio - attacco 1/4' | 660 | |
| /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 | | | | | |
| 5 | Inserti per v | iti con esaç | jono incassato - | 660 E | |
| | attacco 1/4" | ' /2,5-3-4- | 5-6 | | |
| 3 | | | onta a croce | 660 P | H/1-2-3 |
| PHILLIPS® - attacco 1/4" | | | | | |
| 1 Bussole portainserti 684 | | 684/1 | /4 | | |
| 1 Modulo in termoformato vuoto | | 519/6 | 07AV | | |
| | | | | | |
| - | LxPxH mm | å Kg | Cod. | 600 | € |
| 415 | x188x45 | 1,2 | U05190790 | 1 | 265.00 |





519/607AEB **◆ ○ ○ ● ○**









Modulo in termoformato assortito (44 pz)

| 10 Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale /5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 13 Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 3 Prolunghe /50-100-150 236 1/4 1 Prolunga flessibile 236 1/4 SN 1 Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 1 Leva a T con attacco quadro scorrevole 240 1/4 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 4 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" //0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 5 Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 1 Bussole portainserti 684/1/4 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607AV | pz | descrizione | art./mis. |
|--|----|--|--------------|
| 13 Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 235 1/4 EN 3 Prolunghe /50-100-150 236 1/4 1 Prolunga flessibile 236 1/4 SN 1 Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 237 B 1/4 1 Leva a T con attacco quadro scorrevole 240 1/4 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 4 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 660 5 Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 660 F 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 660 PH/1-2-3 1 Bussole portainserti 684/1/4 | 10 | Chiavi a bussola lunghe con bocca | 235 1/4 EL |
| 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 3 Prolunghe /50-100-150 236 1/4 1 Prolunga flessibile 236 1/4 SN 1 Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 237 B 1/4 1 Leva a T con attacco quadro scorrevole 240 1/4 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 4 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 660 5 Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 660 E 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 660 PH/1-2-3 1 Bussole portainserti 684/1/4 | | esagonale /5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 3 Prolunghe /50-100-150 236 1/4 1 Prolunga flessibile 236 1/4 SN 1 Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 237 B 1/4 1 Leva a T con attacco quadro scorrevole 240 1/4 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 4 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 660 5 Inserti per viti con assagono incassato - attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 660 E 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 660 PH/1-2-3 PB Bussole portainserti 684/1/4 | 13 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| 1 Prolunga flessibile 236 1/4 SN 1 Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 1 Leva a T con attacco quadro scorrevole 240 1/4 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 4 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 5 Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 1 Bussole portainserti 684/1/4 | | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 1 Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 1 Leva a T con attacco quadro scorrevole 240 1/4 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 4 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 5 Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 1 1 Bussole portainserti 684/1/4 | 3 | Prolunghe /50-100-150 | 236 1/4 |
| 1 Leva a T con attacco quadro scorrevole 240 1/4 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 4 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 7 7 7 7 7 5 Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" 7 7 7 6 2 7 7 7 7 8 7 7 7 8 1 8 7 7 9 1 9 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | Prolunga flessibile | 236 1/4 SN |
| 1 Leva a T con attacco quadro scorrevole 240 1/4 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 4 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 /0,6x4,5-0,8x5,5-1x,5-1,2x6,5 5 5 Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 660 E 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 660 PH/1-2-3 1 Bussole portainserti 684/1/4 | 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/4 |
| 1 Snodo cardanico 241 1/4 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 4 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 660 E 5 Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 660 E 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 660 PH/1-2-3 1 Bussole portainserti 684/1/4 | | sigillato | |
| 1 Portabussole con impugnatura 243 1/4 4 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 660 5 Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 660 E 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 660 PH/1-2-3 /684/1/4 1 Bussole portainserti 684/1/4 | 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/4 |
| 4 Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" 660 /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 5 Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 1 Bussole portainserti 684/1/4 | 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 5 Inserti per viti con esagono incassato - 660 E attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 1 Bussole portainserti 684/1/4 | 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 5 Inserti per viti con esagono incassato - 660 E attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 1 Bussole portainserti 684/1/4 | 4 | Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" | 660 |
| attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 1 Bussole portainserti 684/1/4 | | /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 | |
| 3 Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" 1 Bussole portainserti 684/1/4 | 5 | Inserti per viti con esagono incassato - | 660 E |
| PHILLIPS® - attacco 1/4" 1 Bussole portainserti 684/1/4 | | attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 | |
| 1 Bussole portainserti 684/1/4 | 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PH/1-2-3 |
| | | PHILLIPS® - attacco 1/4" | |
| 1 Modulo in termoformato vuoto 519/607AV | 1 | Bussole portainserti | 684/1/4 |
| | 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/607AV |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | 1 | € |
|-------------|---------|-----------|----------|--------|
| 415x188x45 | 1,2 | U05190791 | 1 | 271,00 |

519/607AV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/607AEA, 519/607AEB

| LxPxH mm | Cod. | • • • • | € |
|-------------|------------|--------------------|-------|
| 415x188x45 | U05190353Q | 1 | 12,00 |





519/607CA •

LxPxH

415x188x45





Modulo in termoformato assortito (25 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-----------|
| 19 | Chiavi a bussola con bocca poligonale/ | 235 1/2 N |
| | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21- | |
| | 22-23-24-27-30-32 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |
| 1 | Manovella con impugnatura girevole | 239 1/2 N |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/607CV |

U05190810





519/607CB (





€

300,00

Modulo in termoformato assortito (25 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-----------|
| 19 | Chiavi a bussola con bocca poligonale/ | 235 1/2 N |
| | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21- | |
| | 22-23-24-27-30-32 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/2 |
| | sigillato | |
| 1 | Manovella con impugnatura girevole | 239 1/2 N |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/607CV |
| | | |



4.8

U05190812



LxPxH

415x188x45

519/607CEA



| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|------------|
| 24 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/2 EN |
| | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- | |
| | 21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |

| | 21-22-23-24-20-21-20-23-30-32-34 | |
|---|---|-----------|
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |
| 1 | Manovella con impugnatura girevole | 239 1/2 N |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | •== | € |
|-------------|---------|-----------|-----|--------|
| 415x188x45 | 4.8 | U05190811 | 1 | 291.50 |





LxPxH

415x188x45

519/607CEB •





Modulo in termoformato assortito (30 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|------------|
| 24 | Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- | 235 1/2 EN |
| | 21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato | 237 B 1/2 |
| 1 | Manovella con impugnatura girevole | 239 1/2 N |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |

519/607CV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/607CA, 519/607CB, 519/607CEA, 519/607CEB

| mm | Cod. | 9 - 9 | € |
|------------|------------|-------|-------|
| 415x188x45 | U05190352Q | 1 | 12,00 |
| | | | |





519/607ICEA

pz descrizione









art./mis.

Modulo in termoformato assortito (49 pz)

| 18 | 8 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
|----|---|---|--------------|
| | | /8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21- | |
| | | 22-23-24-27-30-32 | |
| 1 | 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |
| 1 | 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| _1 | 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 4 | 4 | Inserti per viti con intaglio - attacco 5/16" | 661 |
| | | /0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10 | |
| 4 | 4 | Inserti per viti con esagono incassato - | 661 E |
| | | attacco 5/16" /5-6-8-10 | |
| 3 | 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 661 PH/1-2-3 |
| | | PHILLIPS® - attacco 5/16" | |
| 3 | 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 661 PZ/1-2-3 |
| | | POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 5/16" | |
| 6 | õ | Inserti per viti con impronta TORX® - attacco | 661 TX |
| _ | | 5/16" /T27-T30-T40-T45-T50-T55 | |
| 5 | 5 | Inserti per viti con esagono incassato - | 664 EL |
| | | attacco 1/4" /5-6-7-8-10 | |
| _1 | 1 | Bussole portainserti | 684/1/2 |
| 1 | 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/607ICEV |
| | | | |

| LxPxH mm | i i Kg | Cod. | •== | € |
|-------------|------------------|-----------|-----|--------|
| 415x188x45 | 3,4 | U05190841 | 1 | 309,50 |













Modulo in termoformato assortito (49 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|--------------|
| 18 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
| | /8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21- | |
| | 22-23-24-27-30-32 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato | 237 B 1/2 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 4 | Inserti per viti con intaglio - attacco 5/16" | 661 |
| | /0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10 | |
| 4 | Inserti per viti con esagono incassato - | 661 E |
| | attacco 5/16" /5-6-8-10 | |
| 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 661 PH/1-2-3 |
| | PHILLIPS® - attacco 5/16" | |
| 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 661 PZ/1-2-3 |
| | POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 5/16" | |
| 6 | Inserti per viti con impronta TORX® - attacc | o 661 TX |
| | 5/16" /T27-T30-T40-T45-T50-T55 | |
| 5 | Inserti per viti con esagono incassato - | 664 EL |
| | attacco 1/4" /5-6-7-8-10 | |
| 1 | Bussole portainserti | 684/1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/607ICEV |
| | | |
| | | |

| € | LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|--------|-------------|----------------|-----------|-----|--------|
| 301,50 | 415x188x45 | 3,5 | U05190842 | 1 | 319,50 |

4,9

U05190813

519/607ICEV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/607ICEA, 519/607ICEB







519/613AEA 💿



Modulo in termoformato assortito (42 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-------------|
| 13 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 2 | Prolunghe /50-150 | 236 1/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/4 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/4 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4/40 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 C 1/4 |
| 1 | Bussole portainserti | 684/1/4 |
| 11 | Assortimento in astuccio di plastica (11 pz) - attacco 1/4" | 692 S11 |
| 11 | Assortimento in astuccio di plastica (11 pz) - attacco 1/4" | 692 STX/S11 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/613AEV |

| LxPxH mm | i gr | Cod. | | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | 900 | U05190784 | 1 | 178,50 |





519/613AEB 💿





184,50

Modulo in termoformato assortito (42 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-------------|
| 13 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 2 | Prolunghe /50-150 | 236 1/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/4 |
| | sigillato | |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/4 |
| 1 | Snodo cardanico /40 mm | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 C 1/4 |
| 1 | Bussole portainserti | 684/1/4 |
| 11 | Assortimento in astuccio di plastica (11 pz) | 692 S11 |
| | - attacco 1/4" | |
| 11 | Assortimento in astuccio di plastica (11 pz) | 692 STX/S11 |
| | - attacco 1/4" | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/613AEV |
| | | |
| | LxPxH 🛔 Cod. 📻 | € |

519/613AEV

415x188x45

Modulo in termoformato vuoto

900

- Per moduli 519/613AEA, 519/613AEB

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U051903450 1 | 12.00 |

U05190778





519/613BEA 💿



Modulo in termoformato assortito (21 pz)

| pz 16 | descrizione Chiavi a bussola con bocca esagonale /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-21-22 | art./mis. 235 3/8 E |
|-----------------|---|-------------------------------|
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/8 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 3/8 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 3/8 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/8 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/613BEBV |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | 1,6 | U05190747 | 1 | 182,50 |











Modulo in termoformato assortito (21 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-------------|
| 16 | Chiavi a bussola con bocca esagonale /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-21-22 | 235 3/8 E |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/8 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato | 237 B 3/8 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 3/8 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/8 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/613BEBV |
| | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | 1.7 | U05190779 | 1 | 190.00 |

519/613BEBV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/606BA, 519/606BB, 519/613BEA, 519/613BEB

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190346Q | 1 | 12,00 |





519/613CEA 💿





Modulo in termoformato assortito (22 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-------------|
| 17 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
| | /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- | |
| | 22-24-27-30-32 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/613CFBV |

| LxPxH mm | ∎ Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | 3,4 | U05190750 | 1 | 219,50 |





519/613CEB •





Modulo in termoformato assortito (22 pz)

| | pz | aescrizione | art./mis. |
|---|----|--|-------------|
| | 17 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
| ı | | /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- | |
| | | 22-24-27-30-32 | |
| l | 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| l | 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/2 |
| l | | sigillato | |
| l | 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| l | 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| l | 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/613CEBV |
| l | | | |
| | | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | 3,4 | U05190780 | 1 | 229,50 |



519/613CB





Modulo in termoformato assortito (22 pz)

| | pz | descrizione | art./mis. |
|---|----|--|-------------|
| | 17 | Chiavi a bussola con bocca poligonale | 235 1/2 N |
| ı | | /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- | |
| l | | 22-24-27-30-32 | |
| | 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| | 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/2 |
| | | sigillato | |
| | 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| | 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| | 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/613CEBV |
| | | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|----------------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | 3,3 | U05190783 | 1 | 229,00 |

519/613CEBV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/613CEA, 519/613CEB, 519/613CB

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 415x188x45 | U05190347Q | 1 | 12,00 |







Modulo in termoformato assortito (52 pz)





519/615AEA 🗢 🔾 🗘 🔞 🗘

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|--------------|
| 10 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| | 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 2 | Prolunghe /50-150 | 236 1/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/4 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/4 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 9 | Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe | 280 LTS/S9 |
| | testa sferica /1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | |
| 8 | Serie di 8 chiavi maschio lunghe testa | 280 LTSTX/S8 |
| | sferica TORX®/T10-T15-T20-T25-T27-T30- | |
| | T40-T45 | |
| 2 | Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" | 660 |
| | /0,5x4-1x5,5 | |
| 5 | Inserti per viti con esagono incassato - | 660 E |
| | attacco 1/4" /3-4-5-6-8 | |
| 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PH/1-2-3 |
| | PHILLIPS® - attacco 1/4" | |
| 2 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PZ/1-2 |
| | POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" | |
| 6 | Inserti per viti con impronta TORX® Tamper | 660 STX |
| | Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25- | - |
| | T30-T40 | |
| 1 | Bussole portainserti | 684/1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/615AEV |



U05190837

519/615AEB 👄 🗘 🗘 🔞 🗘

LxPxH

415x188x45

LxPxH 415x188x45









Modulo in termoformato assortito (52 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|--------------|
| 10 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| | 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 2 | Prolunghe /50-150 | 236 1/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/4 |
| | sigillato | |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/4 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 9 | Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe | 280 LTS/S9 |
| | testa sferica /1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | |
| 8 | Serie di 8 chiavi maschio lunghe testa | 280 LTSTX/S8 |
| | sferica TORX®/T10-T15-T20-T25-T27-T30- | |
| | T40-T45 | |
| 2 | Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" | 660 |
| | /0,5x4-1x5,5 | |
| 5 | Inserti per viti con esagono incassato - | 660 E |
| | attacco 1/4" /3-4-5-6-8 | |
| 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PH/1-2-3 |
| | PHILLIPS® - attacco 1/4" | |
| 2 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PZ/1-2 |
| | POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" | |
| 6 | Inserti per viti con impronta TORX® Tamper | 660 STX |
| | Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25- | |
| | T30-T40 | |
| 1 | Bussole portainserti | 684/1/4 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/615AEV |

U05190838

519/615AEV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/615AE, 519/615AEB

| LxPxH mm | Cod. | 600 | € |
|-------------|------------|------------|-------|
| 415x188x45 | U05190837Q | 1 | 12,00 |



519/960

Modulo in termoformato assortito (7 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-----------|
| 1 | Forbice per elettricisti | 207 A |
| 1 | Coltello multiuso con lama a settori | 220 B1 |
| 1 | Calibro a corsoio ventesimale | 960 |
| 1 | Spessimetri | 966/20 |
| 1 | Punta a tracciare | 974 |
| 1 | Righe flessibili graduate | 978 A/200 |
| 1 | Flessometri professionali con rivestimento | 981 A/3 |
| | antiurto | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/960V |

| LxPxH mm | å gr | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | 800 | U05190753 | 1 | 132,00 |

519/960V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/960

| LxPxH mm | Cod. | • • • • | € |
|-------------|------------|--------------------|-------|
| 415x188x45 | U05190319Q | 1 | 12,00 |



519/990A1

LxPxH mm

415x188x45

Modulo in termoformato assortito (4 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|------------------------------|--------------|
| 1 | Lima piatta | 990 M PA/200 |
| 1 | Lima mezzotonda | 990 M PB/200 |
| 1 | Lima tonda | 990 M PC/200 |
| 1 | Lima triangolare | 990 M PE/200 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/990AB1V |
| | | |



519/990AB1

Modulo in termoformato assortito (4 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|------------------------------|--------------|
| 1 | Lima piatta | 990 B PA/200 |
| 1 | Lima mezzotonda | 990 B PB/200 |
| 1 | Lima tonda | 990 B PC/200 |
| 1 | Lima triangolare | 990 B PE/200 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/990AB1V |

| LxPxH mm | ∎ gr | Cod. | | € |
|-------------|---------|-----------|---|-------|
| 415x188x45 | 800 | U05190826 | 1 | 48,50 |

519/990AB1V

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/990A1, 519/990AB1

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190825Q | 1 | 12,00 |



519/280T O

Modulo in termoformato assortito (8 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-----------|
| 8 | Chiavi a T con maschio esagonale / 2-2,5-3-4-5-6-8-10 | 280 T |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/280TV |

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|-----------|-------------|--------|
| 420x376x45 | U05190727 | 1 | 134.00 |

519/280TV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/280T

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x376x45 | U05190326Q | 1 | 18.00 |

U05190825

800



519/200I

Modulo in termoformato assortito (11 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|------------------------------|-------------|
| 1 | Seghetto | 200 S |
| 1 | Forbice per elettricisti | 207 A |
| 2 | Scalpelli | 362/125-150 |
| 1 | Ugnetto | 364/125 |
| 2 | Punzoni /4x150-3x125 | 366 |
| 1 | Bulini | 368/4x125 |
| 1 | Mazzuole | 376/35 |
| 1 | Martelli per meccanici | 382/500 |
| 1 | Spessimetri | 966/20 |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | 519/200IV |
| | | |

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|-----------|---|--------|
| 415x565x45 | U05190715 | 1 | 139,00 |

519/200IV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/200I

| LxPxH mm | Cod. | •== | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 415x565x45 | U05190322Q | 1 | 25,00 |



519/276

XXL

Modulo in termoformato assortito (8 pz)

| pz | descrizione | | ar | t./mis. |
|----|------------------------------|-------------------|---------|---------|
| 8 | Chiavi a T snodate cor | n bocca esagonale | / 276 0 | Œ |
| | 7-8-10-11-13-14-17- | | | |
| 1 | Modulo in termoformato vuoto | | | 276V |
| | | | | |
| | LxPxH mm | Cod. | | € |
| | 415x565x45 | U05190725 | 1 | 250,50 |

519/276V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/276

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|-------------|-------|
| 415x565x45 | U05190323Q | 1 | 25,00 |



519 M 233MNTXC6 🗘





Modulo in spugna bicolore vuoto (6 pz)

| pz | aescrizione | art./mis. |
|----|--|------------------|
| 6 | Chiavi a bussola macchina per viti con | 233 1/2 MNTX |
| | impronta TORX®/T30-T40-T45-T50- | |
| | T55-T60 | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 233MNTXC6\ |


MODULI IN SPUGNA

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|-----------|-------------|-------|
| 104x188x45 | U05191024 | 1 | 91,60 |

519 M 233MNTXC6V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 233MNTXC6





519 M 233MXZNC6 (







Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)

- Ideale per pinze freno VW Tourage (asse posteriore) oppure per Mercedes Atego (truck)

| pz | • | | | art./mis. 233 1/2 MXZN | |
|-----------|---|------------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | 14-16-18-14L-16L-18L Modulo in spugna bicolore | 519 M 233MXZNC6V | | | |
| | LxPxH mm | Cod. | | € | |
| | 104x188x45 | U05191023 | 1 | 89,60 | |



CREA IL TUO ASSORTIMENTO IDEALE!


Vai su kitplanner.usag.it o inquadra il QR Code



519 M 233MXZNC6V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 233MXZNC6







519 M 235AP 🐵 💿



Modulo in spugna bicolore assortito (12 pz)

| pz | aescrizione | art./mis. |
|----|---|--------------|
| 12 | Chiavi a bussola in pollici con bocca | 235 1/4 EPN |
| | esagonale /1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32- | |
| | 5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16 | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 235APV |

| LxPxH mm | å gr | Cod. | • | € |
|-------------|----------------|-----------|---|-------|
| 188x104x45 | 200 | U05190970 | 1 | 46.00 |

519 M 235APV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 235AP

| LxPxH mm | Cod. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 188x104x45 | U05190970Q | 1 | 15,00 |





519 M 235BP 😨 💿





Modulo in spugna bicolore assortito (11 pz)

| pz | descrizion | е | | ari | t./mis. |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------|
| 11 | | /8-7/16-1/2 | cca poligonale 2-9/16-5/8-11/16 | 235 3 6- | /8 |
| 1 Modulo in spugna bicolore vuoto | | | 519 N | 1 235BPV | |
| | LxPxH mm | ∎ gr | Cod. | • | € |
| 188 | x104x45 | 500 | U05190971 | 1 | 78,0 |

519 M 235BPV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 235BP

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 108x104x45 | U05190971Q 1 | 15.00 |





519 M 235M2 💿

1/2





Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|--------------|
| 5 | Chiavi a bussola macchina per cerchi in leg con protezione in téflon /15-17-19-21-22 | a 270 C |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 235M2V |

| LxPxH mm | Cod. | • • • | € |
|-------------|-----------|------------------|-------|
| 104x188x45 | U05191035 | 1 | 84,00 |

519 M 235M2V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 235M2

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 104x188x45 | U05191035Q | 1 | 15,00 |





519 M 235MC7 •





Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 7 | Chiavi a bussola macchina con bocca | 235 1/2 M |
| | esagonale /10-13-14-17-19-22-24 | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 235MC7V |
| | | |
| | | |

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|-----------|---|------|
| 104x188x45 | U05191026 | 1 | 79,5 |
| | | | |

519 M 235MC7V

Modulo in spugna bicolore vuoto

Per modulo 519 M 235MC7

| LxPxH mm | Cod. | •== | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 104x188x45 | U05191026Q | 1 | 15,00 |



519 M 458S20





178,00

Modulo in spugna bicolore assortito (20 pz)

| pz | descrizione | | art | ./mis. |
|---|----------------------------------|-----------|-------|---------|
| 11 Estrattori per viti e dadi danneggiati / | | | | |
| | 8-10-11-12-13-14-15-16-17 | -18-19 | | |
| 8 | Estrattori per viti esagonali da | nneggiate | 458 E | |
| | 2-2,5-3-4-5-6-7-8 | | | |
| 1 | Bussola portainserti | | 684 1 | /4 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuo | oto | 519 M | 458S20V |
| | | | | |
| | LxPxH | | | _ |
| | mm | Cod. | 0 - 0 | € |

U05191033 1

519 M 458S20V

104x188x45

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 458S20

| LxPxH mm | Cod. | •== | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 104x188x45 | U05191033Q | 1 | 15,00 |















Modulo in spugna bicolore assortito (37 pz)

| DZ | descrizion | e | | art. | ./mis. |
|---|---------------|----------------|--------------------|--------|------------|
| 10 | | | occa esagonale / | 235 1/ | |
| 10 | 5,5-6-7-8-9 | | • | 233 1/ | 4 LIV |
| 2 | Prolunghe / | | -13-14 | 236 1/ | ' 4 |
| 1 | | | ertificato IP51 | 237 A | • |
| 1 | Snodo card | anico | | 241 1/ | 4 |
| 1 | Portabussol | e con impu | gnatura | 243 1/ | ' 4 |
| 3 | Inserti per v | riti con intag | lio - attacco 1/4' | 660 | |
| | /0,6x4,5-0, | 8x5,5-1x5,5 | | | |
| 5 | Inserti per v | riti con esag | ono incassato - | 660 E | |
| | attacco 1/4 | " /2,5-3-4-5 | 5-6 | | |
| 3 | Inserti per v | riti con impr | onta a croce | 660 Pl | 1/1-2-3 |
| | PHILLIPS® - | attacco 1/4 | ļ" | | |
| 3 | Inserti per v | riti con impr | onta a croce | 660 PZ | 7/1-2-3 |
| | POZIDRIV® | - Supadriv | ® - attacco 1/4" | | |
| 7 | | | onta TORX® Tam | | ΓX |
| | Resistant - | attacco 1/4' | ' /T10-T15-T20- | T25- | |
| | T27-T30-T4 | 10 | | | |
| 1 Bussole portainserti 684/1/4 | | /4 | | | |
| 1 Modulo in spugna bicolore vuoto 519 l | | 519 M | 608AEAV | | |
| | | | | | |
| ı | LxPxH mm | å gr | Cod. | 600 | € |
| 100 | x104x45 | 500 | U05190966 | 1 | 175.50 |





519 M 608AEB 👄 🗘 🗘 🥴 🔾





181.50

Modulo in spugna bicolore assortito (37 pz)

| 10 | 01.1. 1. 1. 1 | |
|----|--|---------------|
| | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| | 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 2 | Prolunghe /50-100 | 236 1/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/4 |
| | sigillato | |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 3 | Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" | 660 |
| | /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5 | |
| 5 | Inserti per viti con esagono incassato - | 660 E |
| | attacco 1/4" /2,5-3-4-5-6 | |
| 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PH/1-2-3 |
| | PHILLIPS® - attacco 1/4" | |
| 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PZ/1-2-3 |
| | POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" | |
| 7 | Inserti per viti con impronta TORX® Tamper | |
| | Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25- | • |
| | T27-T30-T40 | |
| 1 | Bussole portainserti | 684/1/4 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 608AEAV |
| | | |

519 M 608AEAV

LxPxH 188x104x45

Modulo in spugna bicolore vuoto

500

- Per moduli 519 M 608AEA e 519 M 608AEB

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 188x104x45 | U05190966Q | 1 | 15,00 |

U05190968





519 M 688ED6 O



WEIS

190,00

Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)

| | pz | descrizione | | | art | ./mis. |
|---|----|-------------------------------|---------|----------|-------|----------|
| | 1 | Bussola portainserti macchina | a | | 685 B | /3/4-7/8 |
| - | 5 | Inserti macchina per viti con | | | 688 E | |
| | | incassato - attacco 7/8" /12- | 17-19-2 | 2-24 | | |
| | 1 | Modulo in spugna bicolore vu | oto | | 519 M | 688ED6V |
| | | | | | | |
| | | LxPxH mm | Cod. | <u> </u> | | € |

U05191030

519 M 688ED6V

104x188x45

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 688ED6

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 104x188x45 | U051910300 | 1 | 15.00 |



1/2

519 M 811G 💿



Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

- Inseribile nei vani del 519 M 811ND


| pz | descrizion | e | | arl | t./mis. |
|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 5 | Chiavi a for | chetta /13-1 | 7-19-22-24 | 811 G | i |
| 1 Modulo in spugna bicolore vuoto 519 M 811GV | | | 1811GV | | |
| | | | | | |
| | LxPxH mm | å gr | Cod. | 600 | € |
| 415 | x376x45 | 700 | U05190996 | 1 | 277,50 |

519 M 811GV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 811G
- Inseribile nei vani del 519 M 811ND

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 188x104x45 | U05190996Q | 1 | 15,00 |
| | | | |
| ģ | | | |



519 M 811K

Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

- Inseribile nei vani del modulo in spugna 519 M 811ND

| 5 Chiavi poligonali /13-17-19-22-24 811 K | pz | descrizione | art./mis. |
|---|----|-----------------------------------|-------------|
| 4 Mart Indiana and Martin and State | 5 | Chiavi poligonali /13-17-19-22-24 | 811 K |
| i Modulo in spugna dicolore vuoto 519 M 811K | 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 811KV |

| LxPxH mm | ∎ gr | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 104x188x45 | 700 | U05190997 | 1 | 288,50 |

519 M 811KV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 811K
- Inseribile nei vani del 519 M 811ND

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|--------------|-------|
| 104x188x45 | U05190997Q | 1 | 15,00 |
| | | | |
| | 7.5 | - | -12 |
| | | | |
| | 1 | | |
| | 1 | | |
| | 1 | | |
| | 4 | | |
| - Y | 1 | | |

519 MSK1

Modulo in spugna bicolore vuoto per minuteria

| LxPxH mm | ∎ gr | Cod. | | € |
|-------------|---------|------------|---|-------|
| 188x104x45 | 50 | 1105190973 | 1 | 15.00 |





519 M 234MNC8 🔾





Assortimento in cassetta di ABS con bussole macchina esagonali (8 pz)

| pz | descrizione | | art | ./mis. |
|----|--|-----------|-------|----------|
| 8 | Chiavi a bussola per viti c incassato /5-6-8-10-12-1 | | 234 1 | /2 MN |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | | 519 M | 234MNC8V |
| | | | | |
| | LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
| | 330x215x60 | U05191025 | 1 | 80,65 |

519 M 234MNC8V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 234MNC8

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 311x188x45 | U051910250 1 | 18.00 |





519 M 235MD7 💿







Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|---------------|
| 7 | Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale /17-19-22-24-27-30-32 | 235 3/4 M |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 235MD7V |
| | | |

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|-----------|-------------|--------|
| 311x188x45 | U05191028 | 1 | 170,00 |

519 M 235MD7V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 235MD7

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 311x188x45 | U05191028Q | 1 | 18,00 |







519 M 235MNC6 O





Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)

- Ideale per interventi su mozzi ruote

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|----------------|
| 3 | Chiavi a bussola per viti con esagono incassato /14-17-19 | 234 1/2 MN |
| 3 | Chiavi a bussola macchina con bocca poligonale /30-32-36 | 235 1/2 MN |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 235MNC6V |
| | | |


| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|-----------|---|-------|
| 311x188x45 | U05191027 | 1 | 98,70 |

519 M 235MNC6V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 235MNC6

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 311x188x45 | U05191027Q | 1 | 18,00 |







519 M 235MNTXD6 📀







Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)

- Ideale per viti testata autocarri

| pz | aescrizione | | ar | t./mis. |
|----|---|---------------|--------------------|------------|
| 2 | Chiavi a bussola macchina lunghe con bocca235 3/4 MNL poligonale /17-19 | | | |
| 4 | Chiavi a bussola macchina E18-E20-E22-E24 | a lunghe TOR) | (®/ 2353 | 3/4 MTX |
| 1 | Modulo in spugna bicolore | vuoto | 519 M 2 | 235MNTXD6V |
| | LxPxH mm | Cod. | • • • • | € |
| | 311x188x45 | U05191029 | 1 | 213,60 |

519 M 235MNTXD6V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 235MNTXD6

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|---------------|-------|
| 311x188x45 | 11051910290 1 | 18.00 |



519 M 236K1 🗘 😉 🔾 💿





Modulo in spugna bicolore assortito (27 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|--------------|
| 10 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| | 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 2 | Prolunghe /50-100 | 236 1/4 |
| 1 | Prolunga a catena in alluminio | 236 K 1/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/4 |
| 5 | Inserti per viti con esagono incassato - | 660 E |
| | attacco 1/4" /3-4-5-6-7 | |
| 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PH/1-2-3 |
| | PHILLIPS® - attacco 1/4" | |
| 4 | Inserti per viti con impronta TORX® Tamper | 660 STX |
| | Resistant - attacco 1/4" /T15-T20-T25-T30- | - |
| 1 | Bussole portainserti | 684/1/4 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 236K1V |
| | | |

| LxPxH mm | å gr | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 311x188x45 | 800 | U05190238 | 1 | 206,50 |

519 M 236K1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 236K1

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 311x188x45 | U05190238Q 1 | 18,00 |





art./mis.

(NEW)

519 M 272DS

pz descrizione

Modulo in spugna bicolore assortito (10 pz)

- Per la rimozione di dadi e viti antifurto

| • | | | | |
|---|---|----------------|----------|---------|
| 1 | Chiavi a bussola macchina per cerchi in lega 270 C/17 | | | |
| | con protezione in téflon | | | |
| 3 | Bussole coniche per centr | aggio/estrazio | ne 272 C | S |
| | (3 pz) /19-21,8-25 | | | |
| 2 | Estrattori con attacco esag | gonale (2 pz) | 272 E | Χ |
| 2 | Punte speciali al carburo d | li tungsteno | 272 P | |
| | (2 pezzi) | | | |
| 2 | Impugnatura speciale e bu | ıssola per | 272 P | Н |
| | rimozione estrattore | | | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore | vuoto | 519 N | 1272DSV |
| | | | | |
| | LxPxH mm | Cod. | 1 | € |
| | | 1105101000 | - | 000.00 |
| | 311x188x45 | U05191032 | | 283,00 |
| | | | | |

519 M 272DSV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 272DS

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 311x188x45 | U05191032Q 1 | 18,00 |





М

519 M 612S13



Modulo in spugna bicolore assortito (13 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|---------------|
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/8 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 3/8 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/8 |
| 9 | Chiavi a zampa di gallo /10-11-12-13-14- | 257 3/8 |
| | 17-19-22-24 | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 612S13V |
| | | |
| | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|----------------|-----------|---|--------|
| 311x188x45 | 1,1 | U05190985 | 1 | 169,50 |

519 M 612S13V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 612S13

| LxPxH mm | Cod. | •== | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 415x188x45 | U05190985Q | 1 | 18,00 |



519 M 085EX



Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|--------------|
| 1 | Pinze isolate a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V | 081 EX/160 |
| 1 | Pinze universali isolate 1000 V | 085 EX/180 |
| 1 | Tronchesi isolati a tagliente diagonale 1000 V | 087 EX/160 |
| 1 | Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave | 134/250 |
| 1 | Pinze regolabili a cerniera chiusa | 180 C/250 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 150AXV |

| LxPxH mm | ∎ Kg | Cod. | | € |
|-------------|---------|------------|---|--------|
| 415x188x45 | 16 | 1105191010 | 1 | 174 50 |





519 M 085EX1







Modulo in spugna bicolore assortito (4 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|---------------|
| 1 | Pinze isolate a becchi mezzotondi | 081 EX/160 |
| | lunghissimi diritti 1000 V | |
| 1 | Pinze universali isolate 1000 V | 085 EX/180 |
| 1 | Tronchesi isolati a tagliente diagonale | 087 EX/160 |
| | 1000 V | |
| 1 | Forbice professionale per elettricisti | 207 E |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 085EX1V |
| | | |
| | | |

| LxPxH mm | Cod. | (mar) | € |
|-------------|-----------|-------|--------|
| 415x188x45 | U05191019 | 1 | 157,30 |

519 M 085EX1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 085EX1

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 415x188x45 | U05191019Q | 1 | 21.00 |



1000 V

519 M 091A 👄 🗘 🗘





Modulo in spugna bicolore assortito (8 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-------------|
| 4 | Giraviti per viti con intaglio 1000 V | 091 |
| | /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125- | |
| | 1,2x6,5x150 | |
| 2 | Giraviti per viti con impronta a croce | 091 PH |
| | PHILLIPS® 1000 V /1x100-2x125 | |
| 2 | Giraviti per viti con impronta a croce | 091 PZ |
| | POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V /1x100- | |
| | 2x125 | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 091AV |
| | | |

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|-----------|---|-------|
| 415x188x45 | U05191016 | 1 | 79.50 |

519 M 091AV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 091 A

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U05191016Q 1 | 21,00 |



519 M 091B 🔷 🗘







Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

| pz | descrizione | | art | ./mis. |
|----|-------------------------------------|--------------|-------|---------|
| 3 | Giraviti per viti con intaglio | 091 | | |
| | /0,6x3,5x100-0,8x4x100- | 1x5,5x125 | | |
| 2 | Giraviti per viti con impror | nta a croce | 091 P | Н |
| | PHILLIPS® 1000 V /1x100-2x125 | | | |
| 1 | Forbice professionale per | elettricisti | 207 E | |
| 1 | Giravite cercafase lungo 90÷480 V / | | 321 F | L |
| | 90÷480 | | | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore | e vuoto | 519 N | 1 091BV |
| | | | | |
| | LxPxH mm | Cod. | • | € |
| | 415x188x45 | U05191018 | 1 | 97,30 |

519 M 091BV

Modulo in spugna bicolore vuoto

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05191018Q | 1 | 21,00 |









1000 V 3/8 519 M 098HYB8 💿





Modulo in spugna bicolore assortito (8 pz)

- Per messa in sicurezza auto ibride ed elettrice

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|----------------|
| 1 | Pinze isolate a becchi mezzotondi | 081 EX/200 |
| | lunghissimi diritti 1000 V | |
| 1 | Giraviti per viti con intaglio 1000 V | 091/1x5,5x125 |
| 1 | Giraviti per viti con impronta a croce | 091 PH/2x125 |
| | PHILLIPS® 1000 V | |
| 3 | Chiavi a bussola con bocca poligonale | 098 3/8 |
| | 1000 V /8-10-12 | |
| 1 | Cricchetto reversibile 1000 V | 098 A 3/8 |
| 1 | Prolunghe 1000 V | 098 B 3/8/150 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 098HYB8V |
| _ | | |


| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|-----------|-----|--------|
| 415x188x45 | U05191031 | 1 | 312,55 |

519 M 098HYB8V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 098HYB8

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U05191031Q 1 | 21,00 |







1000 V 3/8







Modulo in spugna bicolore assortito (11 pz)

- Per manutenzione celle batterie auto ibride ed elettriche - Da utilizzare in abbinamento al modulo 519 M 098HYB8

| | desembles | and feeta |
|----|---------------------------------------|-----------------|
| pz | descrizione | art./mis. |
| 3 | Giraviti per viti con intaglio 1000 V | 091 |
| | /0,5x3x75-0,8x4x100-1,2x6,5x100 | |
| 3 | Chiavi a bussola con bocca poligonale | 098 3/8 |
| | 1000 V /11-13-14 | |
| 5 | Chiavi poligonali piegate 1000 V / | 099 B |
| | 8-10-12-13-14 | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 098HYB11V |

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | U05190155 | 1 | 314,65 |

519 M 098HYB11V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 098HYB11

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190155Q | 1 | 21,00 |



519 M 127C 🔘 💭





Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|--------------|
| 2 | Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni /12÷25-19÷60 | 127 C |
| 1 | Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni | 127 CP/15÷25 |
| 2 | Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni /15÷25-19÷60 | 128 C |
| 1 | Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni | 128 CP/15÷25 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 127CV |

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|-----------|-----|--------|
| 415x188x45 | U05191021 | 1 | 117,20 |

519 M 127CV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 127C

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|-------------|-------|
| 415x188x45 | U051910210 | 1 | 21.00 |



519 M 127N 🔘 💭



99,50

Modulo in spugna bicolore assortito (4 pz)

| p | z descriz | ione | | art | ./mis. |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|---------|
| 1 | Pinze a b | ecchi diritti per a | ınelli elastici inte | erni 127 N | /19÷60 |
| 1 | Pinze a l elastici i | oecchi piegati a 9 nterni | 90° per anelli | 127 PI | N/19÷60 |
| 1 | Pinze a l esterni | oecchi diritti per | anelli elastici | 128 N | /19÷60 |
| 1 | Pinze a l elastici e | oecchi piegati a 9 esterni | 90° per anelli | 128 PI | N/19÷60 |
| 1 | Modulo i | in spugna bicolo | e vuoto | 519 M | 127NV |
| | | | | | |
| | LxPxH mm | å Ka | Cod. | | € |

U05190937

519 M 127NV

415x188x45

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 127N

| LxPxH mm | Cod. | •== | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 415x188x45 | U05190937Q | 1 | 21,00 |



519 M 133AX





Modulo in spugna bicolore assortito (4 pz)

| pz | descrizione | art./mis. | |
|----|--|--------------|--|
| 1 | Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 133 AX/160 | | |
| 1 | Pinza regolabile autobloccante a cremagliera 135 B/250 | | |
| | con ganasce lunghe | | |
| 1 | Pinze universali | 150 AX/180 | |
| 1 | Pinza regolabile semiautomatica | 180 B/250 | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 133AXV | |
| | · | | |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|------------|---|--------|
| 415v188v45 | 1.6 | 1105191003 | 1 | 171.00 |

519 M 133AXV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 133AX

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U051910030 1 | 21.00 |



519 M 133AX1 = 📐





Modulo in spugna bicolore assortito (4 pz)

| pz | descrizio | ar | t./mis. | | |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
| 1 | Pinze a be | cchi mezzoto | ndi lunghissimi | diritti 133 A | X/160 |
| 1 | Pinza rego | labile semiau | tomatica | 180 E | 3/250 |
| 1 | 1 Tronchesi a grande effetto a tagliente | | | | X/160 |
| | diagonale | | | | |
| 1 | Forbice m | ultiuso lame ii | nclinate | 211 E | 3 |
| 1 | Modulo in | spugna bicolo | ore vuoto | 519 N | 1 133AX1V |
| | | | | | |
| LxPxH ii Cod. 🐖 🗲 | | | | | |
| | mm Kg Cod. | | | | |
| 415x188x45 1 U05191004 | | | | 1 | 129,00 |

519 M 133AX1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 133AX1

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U05191004Q 1 | 21,00 |



519 M 150AX



Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

| pz | descrizione | | | а | rt./mis. | |
|-----|--|-------------|-----------|-----|----------|--|
| 1 | Pinze a becchi | ritti 133 | AX/160 | | | |
| 1 | Pinze regolabili | e 134/ | 250 | | | |
| | concave | | | | | |
| 1 | 1 Pinze universali | | | | AX/180 | |
| 1 | Pinze regolabili a cerniera chiusa | | | | C/250 | |
| 1 | Tronchesi a grande effetto a tagliente | | | 188 | AX/160 | |
| | diagonale | | | | | |
| 1 | Modulo in spug | gna bicolor | e vuoto | 519 | M 150AXV | |
| | | | | | | |
| | LxPxH | å Kg | Cod. | | € | |
| | mm | - | | | | |
| 415 | x188x45 | 1,5 | U05190965 | 1 | 145,50 | |

519 M 150AXV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 150AX

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|------------|----------------|-------|
| 415x188x45 | U05190950Q | 1 | 21.00 |









Modulo in spugna bicolore assortito (24 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|---------------|
| 2 | Chiavi a bussola per viti con impronta esascanalata (RIBE)/9L-10L | 233 1/2 NS |
| 4 | Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T40Lx84-T45Lx84-T55Lx104- T70Lx104 | 233 1/2 NTX |
| 5 | Chiavi a bussola per viti con impronta XZN /6Lx64-8Lx64-10Lx64-12Lx64-14Lx64 | 233 1/2 NXZN |
| 5 | Chiavi a bussola per viti con esagono incassato /6Lx64-7Lx64-8Lx64-10Lx104-12Lx64 | 234 1/2 N |
| 5 | Chiavi a bussola TORX®/E12-E14-E16- E18-E20 | 235 1/2 NTX |
| 1 | Chiavi a bussola TORX®/E8 | 235 1/4 TX |
| 2 | Chiavi a bussola TORX®/E8-E10 | 235 3/8 NTX |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 233C24V |

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|-----------|-----|--------|
| 415x188x45 | U05191002 | 1 | 313,00 |

519 M 233C24V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 233C24

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 415x188x45 | U05191002Q | 1 | 21.00 |









U05191034 1



Modulo in spugna bicolore assortito (18 pz)

| pz | descrizione | а | rt./mis. |
|----|---|-----|----------|
| 12 | Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-22-24 | 235 | 1/2 M |
| 6 | Chiavi a bussola macchina lunghe a parete sottile con bocca esagonale /15-17-19- 21-22-24 | 235 | 1/2 MLS |
| 2 | Spina di tenuta | 235 | MCA/4-6 |
| 2 | Anello di sicurezza | 235 | MDA/4-6 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 | M 235M1\ |
| | | | |
| | LxPxH Cod. | 100 | € |

519 M 235M1V

415x188x45

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 235M1

| LxPxH mm | Cod. | • • • | € |
|-------------|------------|------------------|-------|
| 415x188x45 | U05191034Q | 1 | 21,00 |





519 M 236K 💿



237,50

Modulo in spugna bicolore assortito (13 pz)

| pz | descri | zione | | art. | /mis. |
|----|--|---------------------|-------|-------|-------|
| 12 | 12 Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-22-24 | | | | 2 M |
| 1 | Prolung | ja a catena in allu | minio | 236 K | 1/2 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | | | 519 M | 236KV |
| | | | | | |
| | LxPxH | i V | Cod. | | € |

U05190236

519 M 236KV

415x188x45

Modulo in spugna bicolore vuoto

2,3

- Per modulo 519 M 236K

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190236Q | 1 | 21,00 |









| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|--------------|
| 16 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
| | /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22- | |
| | 24-27-30-32 | |
| 1 | Prolunghe | 236 1/2 |
| 1 | Prolunga a catena in alluminio | 236 K 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 236K2V |

| mm | Kg | Cod. | 6 0 | € |
|-------------|-----|-----------|------------|--------|
| 415x188x45 | 3,5 | U05190239 | 1 | 289,50 |
| -T10X100X10 | 0,0 | 000100200 | | 200,0 |

519 M 236K2V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 236K2

| LxPxH mm | Cod. | ∍ € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U051902390 1 | 21.00 |





519 M 236KE O

nz descrizione



art./mis

Modulo in spugna bicolore assortito (18 pz)

| μZ | ucoci iziolic | | ait | ./11113. |
|----|--|------------------|-------------|----------|
| 1 | Prolunga a catena portain | serti in allumin | io 236 K | E 1/2 |
| 1 | Inserti macchina per viti c incassato/5-6-8-10-12-14 | - | 687 E | 1/2 |
| 1 | Inserti macchina per viti c TORX® T25-T27-T30- T40 T60-T70 | | 687 T 5- | X 1/2 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore | e vuoto | 519 N | 1 236KEV |
| | | | | |
| | LxPxH mm | Cod. | 1 | € |
| | 415x188x45 | U05190240 | 1 | 345.30 |

519 M 236KEV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 236KE

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05191036Q | 1 | 21,00 |









Modulo in spugna bicolore assortito (50 pz)



WEIN

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|------------|
| 13 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 1 | Cricchetto con impugnatura rotante | 237 1/4 AK |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 1 | Portabussole flessibile con impugnatura | 243 1/4 SN |
| 1 | Chiave a T con attacco quadro snodato | 273 1/4 Q |
| 31 | Assortimento inserti con cricchetto | 606 1/4 SK |
| | reversibile - mini kit (31 pz) | |
| 1 | Bussole portainserti | 684/1 |
| 1 | Raccordo aumentatore | 247 1/4 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 273V |
| | | |

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | U05191020 | 1 | 225,35 |

519 M 273V

Modulo in spugna bicolore vuoto

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|------------|----------------|-------|
| 415x188x45 | U05191020Q | 1 | 21,00 |













Modulo in spugna bicolore assortito (9 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|------------|
| 1 | Raccordo riduttore | 246 1/2 |
| 3 | Chiavi snodate per candelette di | 278 D |
| | preriscaldamento /8L-9L-10L | |
| 2 | Chiavi a bussola per candele /14-14L | 279 3/8 |
| 3 | Chiavi a bussola per candele /16-18-20,8 | 279 N 1/2 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 278V |

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|-----------|-------------|--------|
| 415x188x45 | U05191022 | 1 | 229,05 |

519 M 278V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 278

| LxPxH | Cod. | € |
|------------|--------------|-------|
| mm | cou. | • |
| 415x188x45 | U05191022Q 1 | 21.00 |



519 M 280HATX 🔘





Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

pz descrizione art./mis. Chiavi maschio piegate con impugnatura per 280 HATX

viti con impronta TORX®/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

1 Modulo in spugna bicolore vuoto 519 M 280HATXV

| LxPxH mm | ∎ gr | Cod. | 000 | € |
|-------------|---------|-----------|-----|-------|
| 415x188x45 | 500 | U05190947 | 1 | 75,00 |

519 M 280HATXV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 280HATX

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U05190181Q 1 | 21,00 |



519 M 280HG 🔾



Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

| μZ | ucoci iziviic | ai t./iiiiə. | | |
|----|---|--------------|--|--|
| 7 | Chiave maschio esagonale con impugnatura 280 HG | | | |
| | bimateriale /3-4-5-6-7-8-10 | | | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 280HGV | | |
| | | | | |
| | | | | |

| LxPxH mm | Cod. | () () () () () () () () () () | € |
|-------------|-----------|---|-------|
| 415x565x45 | U05191945 | 1 | 97,50 |



519 M 280HGTS (3)





Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|--------------|
| 7 | Chiave maschio esagonale a testa sferica con impugnatura bimateriale / 3-4-5-6-7-8-10 | 280 HGTS |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 280HGV |
| | | |

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|-----------|---|--------|
| 415x565x45 | U05191946 | 1 | 106.50 |

519 M 280HGV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 280HG, 519 M 280HGTS

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|-------------|-------|
| 415x188x45 | U05190180Q | 1 | 21,00 |



519 M 280N1

LxPxH

415x188x45



114,00

Modulo in spugna bicolore assortito (117 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|-----|---|--------------|
| 9 | Serie di 9 chiavi maschio esagonale / 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | 280 S9 |
| 8 | Serie di 8 chiavi maschio piegate per viti ci impronta TORX®/T10-T15-T20-T25-T27- T30-T40-T45 | on280 TX/S8C |
| 100 | Assortimento di inserti per avvitatura con impronte speciali (100 pz) - attacco 1/4" | 692 J100 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 280N1\ |


U05191013

519 M 280N1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

Per modulo 519 M 280N1

| LxPxH mm | Cod. | • • • | € |
|-------------|------------|------------------|-------|
| 415x188x45 | U05191013Q | 1 | 21,00 |



519 M 280TK O



Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)

| pz 6 | descrizion Chiave a T 2,5-3-4-5- | con traversin | o scorrevole / | ari 280 T | t ./mis. K |
|----------------|--|---------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 Modulo in spugna bicolore vuoto | | | 519 M 280TKV | |
| | | | | | |
| - 1 | LxPxH mm | ∎ gr | Cod. | 6 | € |
| 415 | x188x45 | 600 | U05190935 | 1 | 103,50 |

519 M 280TKV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 280TK

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U05190179Q 1 | 21,00 |



519 M 285A1



Modulo in spugna bicolore assortito (17 pz)

| pz | descrizione | • | | ar | t./mis. | |
|-----|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------|---------|--|
| 17 | Chiavi comb | 285 | | | | |
| | 6-7-8-9-10- | 11-12-13- | 14-15-16-17-18 | - | | |
| | 19-21-22-2 | 4 | | | | |
| 1 | 1 Modulo in spugna bicolore vuoto | | | 519 M 285A1V | | |
| | | | | | | |
| | LxPxH mm | å Kg | Cod. | 600 | € | |
| 415 | x188x45 | 1,9 | U05190921 | 1 | 157,00 | |

519 M 285A1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 285A1

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U051909210 1 | 21.00 |



519 M 285A2

Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

| pz | descrizio | ne | | ar | ./mis. |
|-----|-------------|---------------|------------|-------|----------|
| 5 | Chiavi con | nbinate /27-2 | 9-30-32-34 | 285 | |
| 1 | Modulo in | spugna bicolo | ore vuoto | 519 N | 1 285A2V |
| | | | | | |
| | LxPxH mm | ∎ Kg | Cod. | • | € |
| 415 | x188x45 | 3 | U05190943 | 1 | 128,00 |
| | | | | | |

519 M 285A2V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 285A2

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|-------------|-------|
| 415x188x45 | U05190943Q | 1 | 21,00 |



519 M 285KA



Modulo in spugna bicolore assortito (12 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|--------------|
| 12 | Chiavi combinate a cricchetto con anello di | 285 KA |
| | tenuta /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- | |
| | 18-19 | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 285KAV |
| | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | 1,3 | U05190944 | 1 | 214,00 |

519 M 285KAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 285KA

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190944Q | 1 | 21,00 |



519 M 285KF



Modulo in spugna bicolore assortito (15 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|--------------|
| 12 | Chiavi combinate a cricchetto snodate /8-9- | 285 KF |
| | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 | |
| 1 | Adattatore per bussole con attacco quadro | |
| | 1/4 per chiave a cricchetto da 10 mm | |
| 1 | Adattatore per inserti con attacco quadro | |
| | 1/4 per chiave a cricchetto da 10 mm | |
| 1 | Adattatore per bussole con attacco quadro | |
| | 1/2 per chiave a cricchetto da 19 mm | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 285KFV |
| | | |
| | _ | |

519 M 285KFV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 285KF

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190964Q | 1 | 21,00 |



519 M 285P1 ③

Modulo in spugna bicolore assortito (13 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|--------------|
| 13 | Chiavi combinate in pollici /1/4-5/16-3/8- | 285 P |
| | 7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8- | |
| | 15/16-1 | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 285P1V |
| | | |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | •== | € |
|-------------|---------|-----------|-----|--------|
| 415x188x45 | 1,8 | U05190974 | 1 | 163,00 |

519 M 285P1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Modulo in spugna bicolore vuoto

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|-------------|-------|
| 415x188x45 | U05190974Q | 1 | 21,00 |



519 M 291N13 • •



Modulo in spugna bicolore assortito (13 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|---------------|
| 13 | Chiavi a pipa passante doppie /7-8-9-10- 11-12-13-14-15-16-17-18-19 | 291 N |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 291N13V |



519 M 291N13V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 291N13

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U05191001Q 1 | 21.00 |



519 M 294A



115,70

Modulo in spugna bicolore assortito (4 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-------------|
| 1 | Chiave regolabile a rullino corta | 294 AC |
| 1 | Chiavi a rullino con regolazione rapida | 294 AD/250 |
| 1 | Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera | 314 A/3÷16 |
| 1 | Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera | 314 C/3÷30 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 294AV |
| | | |
| | L.B.II | _ |

U05190981

| 519 | M | 294AV |
|-----|---|--------------|

415x188x45

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 294A

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190981Q | 1 | 21,00 |



519 M 294B





519 M 294BV

Modulo in spugna bicolore assortito (4 pz)

| pz | descrizione | art./mis. | |
|----|--|------------|--|
| 1 | 1 Pinza regolabile autobloccante a cremagliera 135 A/250 | | |
| | con ganasce corte | | |
| 1 | Forbice professionale per elettricisti | 207 E | |
| 1 | Chiave regolabile a rullino corta | 294 AC | |
| 1 | Chiavi a rullino con regolazione rapida | 294 AD/250 | |

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|--------|
| 415x188x45 | 1105191015 | 1 | 152 30 |

519 M 294BV

Modulo in spugna bicolore vuoto

1 Modulo in spugna bicolore vuoto

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05191015Q | 1 | 21,00 |
| | | | |



519 M 299 💿



Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|------------|
| 5 | Chiavi a bussola esagonale con impugnatur /6-7-8-10-13 | a 299 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 299V |

LxPxH 415x188x45 U05190299

519 M 299V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 299

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190299Q | 1 | 21,00 |



519 M 322H 👄 🗘





Modulo in spugna bicolore assortito (8 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-------------|
| 5 | Giraviti per viti con intaglio /0,5x3x75- | 322 |
| | 0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150- | |
| | 1,6x8x175 | |
| 3 | Giraviti per viti con impronta a croce | 322 PH |
| | PHILLIPS®/0x75-1x100-2x125 | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 322HV |
| | | |

| LxPxH mm | å gr | Cod. | | € |
|-------------|---------|-----------|-------------|-------|
| 415x188x45 | 600 | U05190927 | 1 | 47,00 |

519 M 322HV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 322H

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190927Q | 1 | 21,00 |



519 M 322STX 😲

pz descrizione





art./mis.

Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)

| 6 | Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper | 322 STX |
|---|---|---------------|
| | Resistant /T10x75-T15x75-T20x100- | |
| | T25x100-T30x125-T40x125 | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 322STXV |
| | | |

| LxPxH mm | ∎ gr | Cod. | 000 | € |
|-------------|---------|-----------|-----|-------|
| 415x188x45 | 600 | U05190929 | 1 | 54,00 |

519 M 322STXV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 322STX

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U051909290 1 | 21 00 |



519 M 324H 🔷 🗘





63,00

Modulo in spugna bicolore assortito (8 pz)

| pz | descrizione | art./mis. | | | |
|----|---|-------------|--|--|--|
| 4 | Giraviti per viti con intaglio / | 324 | | | |
| | 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125- | | | | |
| | 1,2x6,5x150 | | | | |
| 1 | Giraviti per viti con intaglio /0,6x3,5x100 | 324 D | | | |
| 1 | Giraviti per viti con intaglio /1,6x8x175 | 324 E | | | |
| 2 | Giraviti per viti con impronta a croce | 324 PH | | | |
| | PHILLIPS®/1x100-2x125 | | | | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 324HV | | | |
| | | | | | |
| | LXPXH i Cod. | € | | | |

U05190910

519 M 324HV

415x188x45

Modulo in spugna bicolore vuoto

800

- Per modulo 519 M 324H

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190922Q | 1 | 21,00 |



519 M 324STX 😧





| pz | descrizio | ne | | art | t./mis. |
|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----|---------|
| 7 | Giraviti per | nper 324 S | TX | | |
| | Resistant / | T10x75-T15x | 75-T20x100- | | |
| | T25x100-1 | 27x100-T30 | x125-T40x150 | | |
| 1 Modulo in spugna bicolore vuoto | | | | | 324STXV |
| | | | | | |
| | LxPxH mm | å gr | Cod. | • | € |
| 415 | x188x45 | 800 | U05190911 | 1 | 94,00 |

519 M 324STXV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 324STX

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190923Q | 1 | 21,00 |



519 M 333K 👄 🗘 🗘 🖸 🔾







Modulo in spugna bicolore assortito (23 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|-------------|
| 1 | Portainserti magnetico COMBIDRIVE | 333 1/4 MG |
| 1 | Portabussole COMBIDRIVE | 333 1/4 Q |
| 5 | Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con | 333 E |
| | esagono incassato /2,5-3-4-5-6 | |
| 1 | Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni | 333 K |
| 2 | Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con | 333 PH |
| | impronta a croce PHILLIPS® /(0-1)-(2-3) | |
| 5 | Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con | 333 STX |
| | impronta TORX® Tamper Resistant /(T7-T8)- | |
| | (T9-T10)-(T15-T20)-(T25-T27)-(T30-T40) | |
| 4 | Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" | 660 |
| | /0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8 | |
| 4 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PZ |
| | POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" | |
| | /0-1-2-3 | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 333KV |
| | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|----------------|-----------|--------------|--------|
| 415x188x45 | 1 | U05190978 | 1 | 189,50 |

519 M 333KV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 333K

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190978Q | 1 | 21,00 |



519 M 382F



| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|-------------|
| 1 | Scalpelli | 362/175 |
| 3 | Cacciaspine /2x100-3x130-4x145 | 367 |
| 1 | Bulini | 368/3x100 |
| 1 | Mazzuole | 376/28 |
| 1 | Martelli per meccanici manico in graphite | 382 F/500 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 382FV |
| | | |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | 1,5 | U05190926 | 1 | 105,00 |

519 M 382FV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 382F

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U05190926Q 1 | 21.00 |





519 M 425TPMS 🔘





Modulo in spugna bicolore assortito (10 pz)

| pz | descrizione | art./mis. | |
|----|--|----------------|--|
| 2 | Chiavi a bussola lunghe con bocca | 235 1/4 EL | |
| | esagonale /11-12 | | |
| 1 | Attrezzo smonta valvole | 425 C | |
| 1 | Inserto portabussole - attacco 1/4" | 660 Q | |
| 3 | 3 Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 664 TX | | |
| | 1/4" /T10-T15-T20 | | |
| 1 | Giraviti dinamometrici | 824 A/1,4÷10 | |
| 1 | Impugnatura a cricchetto | 824 C | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 425TPMS\ | |
| | | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | 6-0 | € |
|-------------|----------------|-----------|-----|--------|
| 415x188x45 | 1,1 | U05190425 | 1 | 263,00 |

519 M 425TPMSV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 425 TPMS

| LxPxH mm | Cod. | ● |
|-------------|--------------|----------|
| 415x188x45 | U05190425Q 1 | 21,00 |



519 M 613AEA





Modulo in spugna bicolore assortito (46 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|---------------|
| 10 | Chiavi a bussola con bocca esagonale /5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | 235 1/4 EN |
| 2 | Prolunghe /50-100 | 236 1/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/4 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/4 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 9 | Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica /1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | 280 LTS/S9 |
| 3 | Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" | 660 |
| | /0,6x4,5-1x5,5-1,6x8 | |
| 5 | Inserti per viti con esagono incassato - | 660 E |
| | attacco 1/4" /3-4-5-6-8 | |
| 3 | Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" | 660 PH/1-2-3 |
| 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PZ/1-2-3 |
| | POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" | |
| 6 | Inserti per viti con impronta TORX® Tamper | 660 STX |
| | Resistant - attacco 1/4" /T15-T20-T25-T27- | |
| | T30-T40 | |
| 1 | Bussole portainserti | 684/1/4 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 613AEAV |
| | | |
| | 1 | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | () () () () () () () () () () | € |
|-------------|----------------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | 1 | U05190940 | 1 | 212,00 |

519 M 613AEAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 613AEA

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|---------------|-------|
| 415x188x45 | 11051909400 1 | 21 00 |











Modulo in spugna bicolore assortito (46 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|--------------|
| 10 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1/4 EN |
| | 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 2 | Prolunghe /50-100 | 236 1/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/4 |
| | sigillato | |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/4 |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/4 |
| 1 | Portabussole con impugnatura | 243 1/4 |
| 9 | Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe | 280 LTS/S9 |
| | testa sferica /1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | |
| 3 | Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" | 660 |
| | /0,6x4,5-1x5,5-1,6x8 | |
| 5 | Inserti per viti con esagono incassato - | 660 E |
| | attacco 1/4" /3-4-5-6-8 | |
| 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PH/1-2-3 |
| | PHILLIPS® - attacco 1/4" | |
| 3 | Inserti per viti con impronta a croce | 660 PZ/1-2-3 |
| | POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" | |
| 6 | Inserti per viti con impronta TORX® Tamper | |
| | Resistant - attacco 1/4" /T15-T20-T25-T27- | - |
| | T30-T40 | |
| 1 | Bussole portainserti | 684/1/4 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 613AEB |

519 M 613AEBV

LxPxH 415x188x45

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 613AEB

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|-------------|-------|
| 415x188x45 | U05190924Q | 1 | 21,00 |

U05190924





519 M 613BEA 💿



Modulo in spugna bicolore assortito (20 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|--------------|
| 15 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- | 235 3/8 E |
| | 21-22 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/8 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 3/8 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 3/8 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/8 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 613BEV |
| | | |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | •== | € |
|-------------|---------|-----------|-----|--------|
| 415x188x45 | 1.5 | U05190928 | 1 | 182.00 |





519 M 613BEB



189,50

Modulo in spugna bicolore assortito (20 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|--------------|
| 15 | Chiavi a bussola con bocca esagonale /7-8- | 235 3/8 E |
| | 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 3/8 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 3/8 |
| | sigillato | |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 3/8 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 3/8 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 613BEV |
| | | |
| | LXPXH 🛔 Cod. 📻 | € |

U05190941

519 M 613BEV

415x188x45

Modulo in spugna bicolore vuoto

1,6

- Per moduli 519 M 613BEA, 519 M 613BEB

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|-------------|-------|
| 415x188x45 | U05190928Q | 1 | 21,00 |





218,00

519 M 613CEA 💿





Modulo in spugna bicolore assortito (23 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|---------------|
| 18 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
| | /8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21- | |
| | 22-23-24-27-30-32 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 613CEAV |
| | | |

| LxPxH mm | ∎ Kg | Cod. | •=• | € |
|-------------|---------|-----------|-----|--------|
| 415x188x45 | 3.2 | U05190942 | 1 | 230.50 |

519 M 613CEAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 613CEA

| LxPxH mm | Cod. | ● € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U05190942Q 1 | 21.00 |





519 M 613CEB 💿





Modulo in spugna bicolore assortito (23 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|---------------|
| 18 | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 235 1/2 EN |
| | /8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21- | |
| | 22-23-24-27-30-32 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 1/2 |
| | sigillato | |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 613CEBV |


| LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|-------------|----------------|-----------|-----|--------|
| 415x188x45 | 3,3 | U05190925 | 1 | 241,00 |

519 M 613CEBV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 613CEB

| LxPxH mm | Cod. | € | |
|-------------|------------|-----|------|
| 415x188x45 | U05191005Q | 1 2 | 1,00 |



519 M 824SK11 O O







224,00

Modulo in spugna bicolore assortito (11 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|-----|---|----------------|
| 3 | Inserti per viti con esagono incassato - | 664 EL/3-4-5 |
| | attacco 1/4" | |
| 3 | Inserti per viti con impronta TORX PLUS® - | 664 IP |
| | attacco 1/4" /IP15-1P20-IP25 | |
| 3 | Inserti per viti con impronta TORX® - attacco | 664 TX |
| | 1/4" /T15-T20-T25 | |
| 1 | Raccordo portainserti magnetico - attacco | 672 AMG |
| | 1/4" | |
| 1 | Giraviti dinamometrici | 824 A/1,4÷10 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 824SK11V |
| | | |
| - 1 | LXPXH 🛔 Cod. 📻 | € |

U05190975

519 M 824SK11V

415x188x45

Modulo in termoformato vuoto

700

- Per modulo 519 M 824SK11

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|---------------|-------|
| 415x188x45 | 11051909750 1 | 21 00 |



519 M 824SK13 O O



Modulo in spugna bicolore assortito (13 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|----------------|
| 1 | Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" | 664 EL/2 |
| 5 | Inserti per viti con impronta TORX PLUS® - attacco 1/4" /IP6-IP7-IP8-IP9-IP10 | 664 IP |
| 5 | Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 1/4" /T6-T7-T8-T9-T10 | 664 TX |
| 1 | Raccordo portainserti magnetico - attacco 1/4" | 672 AMG |
| 1 | Giraviti dinamometrici | 824 A/0,5÷2,5 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 824SK13V |

| LxPxH mm | å gr | Cod. | 9 | € |
|-------------|---------|-----------|----------|--------|
| 415x188x45 | 400 | U05190976 | 1 | 224,00 |

519 M 824SK13V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 824SK13

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190976Q | 1 | 21,00 |



519 M 824SK23 🔘 🔾





Modulo in spugna bicolore assortito (23 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|----------------|
| 4 | Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" /2-3-4-5 | 664 EL |
| 8 | Inserti per viti con impronta TORX PLUS® - attacco 1/4" /IP6-IP7-IP8-IP9-IP10-IP15-IP20-IP25 | 664 IP |
| 8 | Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 1/4" /T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25 | 664 TX |
| 1 | Raccordo portainserti magnetico - attacco 1/4" | 672 AMG |
| 1 | Giraviti dinamometrici | 824 A/1,4÷10 |
| 1 | Giraviti dinamometrici | 824 A/0,5÷2,5 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 824SK23V |
| | | |

| LxPxH mm | Kg | Cod. | 600 | € |
|-------------|-----|-----------|-----|--------|
| 415x188x45 | 1,1 | U05190977 | 1 | 420,00 |

519 M 824SK23V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 824SK23

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05190977Q | 1 | 21.00 |



519 M 918



Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

| pz | descrizione | art | ./mis. | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------|-----------|------------|-------|
| 1 | Martello con a | attacco es | agonale | 918 B | |
| 5 | Serie di 5 sca | lpelli | | 918 B | H/SE5 |
| 1 | Ricambio molla (per 918 B) | | | 918 M1 | |
| 1 | Modulo in spu | ıgna bicol | ore vuoto | 519 M 918V | |
| | | | | | |
| ı | LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
| 188x415x45 2,4 UC | | U05190998 | 1 | 196,50 | |

519 M 918V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 918

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U05190998Q 1 | 21,00 |



1/2

519 M 929PC1

pz descrizione



art./mis.

Modulo in spugna bicolore assortito (1 pz)

- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

| 1 | 1 Avvitatore ad impulsi in magnesio | | | 929 P | C1 1/2 |
|-----|-------------------------------------|---------|-----------|-------|---------|
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | | | 519 M | 943PC1V |
| | | | | | |
| | LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
| 415 | x188x45 | 2,2 | U05191007 | 1 | 349,00 |



$|^{1}/_{2}$

519 M 942PC3

415x188x45

Modulo in spugna bicolore assortito (1 pz)

- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

| pz | descrizione | • | | art | ./mis. |
|-----|---------------|-------------------------|---------------|-------|---------|
| 1 | Avvitatore ad | d impulsi - e: | xtra compatto | 942 P | C3 1/2 |
| 1 | Modulo in sp | n spugna bicolore vuoto | | 519 M | 942PC3V |
| | | | | | |
| - 1 | LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |

U05191008

519 M 942PC3V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 943PC3
- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|-------------|-------|
| 415x188x45 | U05191008Q | 1 | 21,00 |



1/2

519 M 943PC1



Modulo in spugna bicolore assortito (1 pz)

- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---------------------------------------|---------------|
| 1 | Avvitatore ad impulsi in magnesio con | 943 PC1 1/2 |
| | LED – Top di gamma | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 943PC1V |
| | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 415x188x45 | 2,4 | U05191006 | 1 | 449,00 |

519 M 943PC1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 943PC1 e 519 M 929PC1
- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05191006Q | 1 | 21,00 |



519 M 990A5B





Modulo in termoformato assortito (5 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---------------------------------|---------------|
| 1 | Lima piatta | 990 B PA/200 |
| 1 | Lima mezzotonda | 990 B PB/200 |
| 1 | Lima tonda | 990 B PC/200 |
| 1 | Lima quadra | 990 B PD/200 |
| 1 | Lima triangolare | 990 B PE/200 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 990A5BV |
| _ | | |

| LxPxH mm | ∎ gr | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|-------|
| 415x188x45 | 900 | U05191012 | 1 | 64,50 |

1,4







Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---------------------------------|---------------|
| 1 | Lima piatta | 990 M PA/200 |
| 1 | Lima mezzotonda | 990 M PB/200 |
| 1 | Lima tonda | 990 M PC/200 |
| 1 | Lima quadra | 990 M PD/200 |
| 1 | Lima triangolare | 990 M PE/200 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 990A5BV |

| LxPxH mm | ∎ gr | Cod. | * | € |
|-------------|---------|-----------|----------|-------|
| 415x188x45 | 800 | U05191011 | 1 | 66.00 |

519 M 990A5BV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 990A5B e 519 M 990A5MD

| LxPxH mm | Cod. | • | € |
|-------------|------------|---|-------|
| 415x188x45 | U05191011Q | 1 | 21,00 |



519 M 995K





Modulo in spugna assortito (501 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|-----|---------------------------------|-------------|
| 1 | Rivettatrice | 995 A |
| 500 | Rivetti in alluminio / | 995 AL |
| | 3x8-3x10-4x10-4x12-4,8x12 | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 995KV |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|-------|
| 415x188x45 | 1,5 | U05190139 | 1 | 54,50 |

519 M 995KV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 995K

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U05190139Q 1 | 21.00 |



519 MSK6

Modulo in spugna bicolore vuoto per minuteria

| LxPxH mm | å gr | Cod. | | € |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------|
| 415x188x45 | 100 | 11051909100 | 1 | 21 00 |



519 M 468NKS7

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

| pz 5 | descrizion Estrattori ad 3-4-5-6-7 | | e per interni / | ar 468 0 | t./mis. |
|---|--|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 1 Supporti per estrattori ad espansione 468 D/1 | | | | 0/1 | |
| 1 | Adattatore | oer estrattor | e a percussione | 468 468 F | 1 |
| | D2 - 468 D | 3 - 468 E2 | | | |
| 1 | Modulo in s | pugna bicol | ore vuoto | 519 M | 468NKS11V |
| | | | | | |
| | LxPxH mm | å Kg | Cod. | | € |
| 415 | ix376x45 | 4,1 | U05190983 | 1 | 757,00 |



519 M 468NKS11

Modulo in spugna bicolore assortito (11 pz)

| DZ | descrizione | art./mis. |
|----|---|-----------------|
| 9 | Estrattori ad espansione per interni / | 468 C |
| | 1-2-3-4-5-6-7-8-9 | |
| 1 | Supporti per estrattori ad espansione | 468 D/1 |
| 1 | Adattatore per estrattore a percussione 468 | 468 F1 |
| | D2 - 468 D3 - 468 E2 | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 468NKS11V |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | •=• | € |
|-------------|---------|-----------|-----|----------|
| 415x376x45 | 6,8 | U05190984 | 1 | 1.259,50 |

519 M 468NKS11V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 468NKS11 e 519 M 468NKS7

| LxPxH mm | Cod. | •=• | € |
|-------------|-------------|-----|-------|
| 415x376x45 | 11051909840 | 1 | 30.00 |





519 M 612B

415x376x45



10,8



Modulo in spugna bicolore assortito (17 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|--------------|
| 13 | Chiavi a bussola con bocca poligonale /22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50 | 235 3/4 N |
| 2 | Prolunghe /200-400 | 236 3/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo | 237 B 3/4 |
| 1 | sigillato 120 denti Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 3/4 N |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 612EBV |
| | | |
| | LXPXH i Cod = | ₽ |

U05190991





XL

519 M 612EB 💿





Modulo in spugna bicolore assortito (17 pz)

- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

| pz descrizione | | | | art | ./mis. |
|----------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|---------|
| 13 | Chiavi a bus | ssola con bo | cca esagonale / | 235 3 | /4 EN |
| | 22-23-24-2 | 6-27-28-30 | -32-36-38-41- | | |
| | 46-50 | | | | |
| 2 | 2 Prolunghe /200-400 | | | | /4 |
| 1 | Cricchetto r | eversibile co | on meccanismo | 237 B | 3/4 |
| | sigillato 120 |) denti | | | |
| 1 | Leva a T co | n attacco qu | adro scorrevole | 240 3 | /4 N |
| 1 | Modulo in s | pugna bicolo | ore vuoto | 519 N | 1612EBV |
| | | | | | |
| - 1 | LxPxH mm | i Kg | Cod. | • • • | € |
| 415 | x376x45 | 10,6 | U05190990 | 1 | 462,50 |









Modulo in spugna bicolore assortito (17 pz)

- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

| pz 13 | descrizione Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale /7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 1/4-1 5/16-1 7/16-1 1/2-1 5/8-1 13/16-1 7/8-2 | art./mis. 235 3/4 PN |
|-----------------|---|--------------------------------|
| 2 | Prolunghe /200-400 | 236 3/4 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 120 denti | 237 B 3/4 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 3/4 N |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 612EBV |
| | YPYH i . | |
| | mm Kg Cod. | € |

519 M 612EBV

415x376x45

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 612EB, 519 M 612B e 519 M 612PB

U05190992

- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

| LxPxH mm | Cod. | • • • | € |
|-------------|------------|------------------|-------|
| 415x376x45 | U05190990Q | 1 | 30,00 |





LxPxH

415x376x45

519 M 612CLA 💿





Modulo in spugna bicolore assortito (35 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|---------------|
| 10 | Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale /10-12-13-14-17-19-22-24- 27-30 | 235 1/2 LN |
| 20 | Chiavi a bussola con bocca poligonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- 21-22-23-24-27-30-32 | 235 1/2 N |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 612CLAV |

U05190988





519 M 612CLB



Modulo in spugna bicolore assortito (35 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|---------------|
| 10 | Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale /10-12-13-14-17-19-22-24- 27-30 | 235 1/2 LN |
| 20 | | 235 1/2 N |
| | /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- | |
| | 21-22-23-24-27-30-32 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato | 237 B 1/2 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 612CLAV |
| | | |

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 415x376x45 | 5,2 | U05190989 | 1 | 411,00 |

519 M 612CLAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 612CLA e 519 M 612CLB

| LxPxH mm | Cod. | | € |
|-------------|------------|-------------|-------|
| 415x188x45 | U05190988Q | 1 | 30,00 |





LxPxH mm

415x376x45

401,00



519 M 612MPA



Modulo in spugna bicolore assortito (35 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|----------------|
| 15 | Chiavi a bussola con bocca poligonale | 235 1/2 N |
| | /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24- | |
| | 27-30-32 | |
| 15 | Chiavi a bussola in pollici con bocca | 235 1/2 PN |
| | poligonale /3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16- | |
| | 3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 | |
| | 3/16-1 1/4 | |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile certificato IP51 | 237 A 1/2 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 612CMPAV |
| | | |





519 M 612MPB 💿



Modulo in spugna bicolore assortito (35 pz)

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|---|----------------|
| 15 | Chiavi a bussola con bocca poligonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24- 27-30-32 | 235 1/2 N |
| 15 | Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale /3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16- 3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4 | 235 1/2 PN |
| 2 | Prolunghe /125-250 | 236 1/2 |
| 1 | Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato | 237 B 1/2 |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1/2 N |
| 1 | Snodo cardanico | 241 1/2 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 612CMPAV |
| | | |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 415x376x45 | 4,7 | U05190987 | 1 | 345,00 |

519 M 612CMPAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 612MPA e 519 M 612MPB

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x376x45 | U05190986Q 1 | 30,00 |





519 M 811ND 💿





Modulo in spugna bicolore assortito (2 pz)

- Inseribile nei vani del modulo in spugna 519 M 811ND

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 1 | Cricchetto reversibile a 72 denti | 811 E/1/2 |
| 1 | Chiavi dinamometriche | 811 N/40÷200 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 811NDV |
| | | |

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 415x376x45 | 1,6 | U05190995 | 1 | 276,00 |

519 M 811NDV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 811 ND

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 376x415x45 | U05190995Q 1 | 30.00 |

U05190986

4,6



519 M 276 💿

XXL

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

| pz | descrizio | ne | | ar | t./mis. |
|-----------------|---|----------------|-----------|-------|---------|
| 7 | 7 Chiavi a T snodate con bocca esagonale 276 CE | | | E | |
| | /7-8-10-11-13-17-19 | | | | |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | | | 519 N | /I 276V |
| | | | | | |
| LxPxH i mm K | | i Kg | Cod. | • | € |
| 415 | x565x45 | 3,1 | U05190936 | 1 | 231,00 |

519 M 276V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 276

| LxPxH mm | Cod. | • • • | € |
|-------------|------------|------------------|-------|
| 415x565x45 | U05190936Q | 1 | 42,00 |







519 M 612EPSI 💿



Modulo in spugna bicolore assortito (12 pz)

- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|---------------|
| 8 | Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale /1 3/16-2-2 3/16-2 3/8-2 5/8-2 3/4-3-3 1/8 | 235 1 EPN |
| 2 | Prolunghe | 236 1/200-415 |
| 1 | Cricchetto reversibile | 237 1 SI |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1 N |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 612ESIV |
| | | |

| LxPxH mm | ∎ Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 415x565x45 | 22 | U05190994 | 1 | 856,50 |



519 M 612ESI 💿



Modulo in spugna bicolore assortito (12 pz)

- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|--|---------------|
| 8 | Chiavi a bussola con bocca esagonale / | 235 1 EN |
| | 46-50-55-60-65-70-75-80 | |
| 2 | Prolunghe | 236 1/200-415 |
| 1 | Cricchetto reversibile | 237 1 SI |
| 1 | Leva a T con attacco quadro scorrevole | 240 1 N |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 612ESIV |
| | | |


| LxPxH mm | i Kg | Cod. | •=• | € |
|-------------|---------|-----------|----------------|--------|
| 415x565x45 | 22,5 | U05190993 | 1 | 823,50 |

519 M 612ESIV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 612ESI e 519 M 612EPSI
- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

| LxPxH mm | Cod. | 600 | € |
|-------------|------------|-----|-------|
| 415x565x45 | U05190993Q | 1 | 42,00 |



519 M 928S12

LxPxH

415x565x110

Modulo in spugna bicolore assortito (12 pz)

- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

| pz | descrizione | art./mis. |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 8 | Chiavi a bussola macchina con bocca | 235 3/4 M |
| | esagonale /17-19-22-24-27-30-32-36 | |
| 1 | Spina di tenuta | 235 MCA/8 |
| 1 | Anello di sicurezza | 235 MDA/8 |
| 1 | Prolunghe macchina | 236 3/4 M/250 |
| 1 | Avvitatore ad impulsi in alluminio | 928 D1 3/4 |
| 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 928SV |
| | | |





XXL

519 M 928S19 💿



Modulo in spugna bicolore assortito (19 pz)

- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

| | pz | descrizione | art./mis. |
|---|----|---|---------------|
| | 8 | Chiavi a bussola macchina con bocca | 235 3/4 M |
| l | | esagonale /17-19-22-24-27-30-32-36 | |
| l | 7 | Chiavi a bussola macchina lunghe a parete | 235 3/4 MLS |
| l | | sottile con bocca esagonale /22-24-27-30- | |
| l | | 32-33-36 | |
| l | 1 | Spina di tenuta | 235 MCA/8 |
| l | 1 | Anello di sicurezza | 235 MDA/8 |
| l | 1 | Prolunghe macchina | 236 3/4 M/250 |
| l | 1 | Avvitatore ad impulsi in alluminio | 928 D1 3/4 |
| l | 1 | Modulo in spugna bicolore vuoto | 519 M 928SV |
| ı | | | |


| LxPxH mm | i Kg | Cod. | 9-9 | € |
|-------------|----------------|-----------|-----|----------|
| 415x565x110 | 15,5 | U05191000 | 1 | 1.360,50 |

519 M 928SV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 928S12 e 519 M 928S19
- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 415x188x45 | U05191000Q 1 | 42,00 |



519 M 235CP ③ 💿

XXL

1.071,50



Modulo in spugna bicolore assortito (15 pz)

| μZ | ucsui iziviic | ai t./iiiiə. |
|----|--|--------------|
| 15 | Chiavi a bussola in pollici con bocca | 235 1/2 PN |
| | poligonale /3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16- | |
| | 3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 | |
| | 3/16-1 1/4 | |

519 M 235CPV 1 Modulo in spugna bicolore vuoto

| Cod. | 900 | € |
|----------|----------------------|--------|
| 05190972 | 1 | 127,00 |
| | Cod. 05190972 | |

519 M 235CPV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 235CP

| LxPxH mm | Cod. | € |
|-------------|--------------|-------|
| 188x207x45 | U051909720 1 | 15 00 |

11,3

U05190999



531 A

Cassettiera portatile - 3 cassetti (vuota)

- Piano superiore con gomma di protezione
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Maniglie laterali in acciaio per il trasporto
- Maniglie cassetti fisse in alluminio
- Guide telescopiche con sistema di richiamo a finecorsa
- Cassetti ad estrazione totale
- Struttura in lamiera d'acciaio colore rosso RAL 3020
- Dimensioni interne:
- 2 cassetti 570x270x40 mm
- 1 cassetto 570x270x60 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 700x345x292 | 20 | U05310001 | 1 | 247,00 |



531 B

Cassettiera portatile - 4 cassetti (vuota)

- Coperchio superiore apribile con sistema di blocco dei cassetti quando chiuso
- Vano superiore portautensili (H 60 mm)
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Maniglie laterali in acciaio per il trasporto
- Maniglie cassetti fisse in alluminio
- Guide telescopiche con sistema di richiamo a finecorsa
- Cassetti ad estrazione totale
- Struttura in lamiera d'acciaio colore rosso RAL 3020
- Dimensioni interne: vano superiore 690x320x60 mm 3 cassetti 570x270x40 mm 1 cassetto 570x270x110 mm

| LxPxH mm | i Kg | Cod. | • | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 700x335x435 | 23 | U05310002 | 1 | 381,00 |



531 C

Cassettiera portatile - 6 cassetti (vuota)

- Coperchio superiore apribile con sistema di blocco dei cassetti quando chiuso
- Vano superiore portautensili (H 60 mm)
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Maniglie laterali in acciaio per il trasporto
- Maniglie cassetti fisse in alluminio
- Guide telescopiche con sistema di richiamo a finecorsa
- Cassetti ad estrazione totale
- Struttura in lamiera d'acciaio colore rosso RAL 3020
- Dimensioni interne:

vano superiore 690x320x60 mm

2 cassetti 570x270x40 mm

1 cassetto 570x270x60 mm

3 cassetti 165x270x40 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | | € |
|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 700x335x380 | 30 | U05310003 | 1 | 412,00 |



531 D

Cassettiera portatile - 8 cassetti (vuota)

- Coperchio superiore apribile con sistema di blocco dei cassetti quando chiuso
- Vano superiore portautensili (H 60 mm)
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Maniglie laterali in acciaio per il trasporto
- Maniglie cassetti fisse in alluminio
- Guide telescopiche con sistema di richiamo a finecorsa
- Cassetti ad estrazione totale
- Struttura in lamiera d'acciaio colore rosso RAL 3020
- Dimensioni interne:

vano superiore 690x320x60 mm

- 2 cassetti 570x270x40 mm
- 1 cassetto 570x270x60 mm
- 4 cassetti 165x270x40 mm 1 cassetto 165x270x90 mm

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | 600 | € |
|-------------|---------|-----------|------------|--------|
| 700x335x435 | 32 | U05310004 | 1 | 464,00 |



532

Baule portautensili

- Apertura ad arresto a 95°Gancio per chiusura a lucchetto
- Struttura in lamiera di acciaio, spessore 1,2 mm

| misura | LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|--------|--------------|---------|-----------|-----|--------|
| Α | 520x290x290 | 6,8 | U05320005 | 1 | 113,00 |
| В | 650x350x350 | 12,5 | U05320006 | 1 | 138,00 |
| C | 850x350x350 | 16 | U05320007 | 1 | 140,00 |
| D | 1000x400x450 | 19 | U05320008 | 1 | 181,00 |

532 R

Scomparto per baule

- Elemento amovibile in lamiera di acciaio verniciato

| misura | per baule | LxPxH mm | i Kg | Cod. | • | € |
|--------|--------------|-------------|----------------|------------|---|-------|
| Α | Α | 390x244x50 | 1,2 | U05320005Q | 1 | 16,00 |
| В | B - C | 500x306x50 | 1,6 | U05320006Q | 1 | 19,60 |
| D | D | 500x400x50 | 1.8 | U053200080 | 1 | 26.20 |



545 PT

Pannello portautensili forato

- Diametro fori 5 mm
- Lamiera d'acciaio verniciata spessore 1,2 mm
- Compatibile con ganci a vite serie 552÷559
- Compatibile con ganci per pareti espositive

| LxPxH mm | å Kg | Cod. | •=• | € |
|-------------|----------------|-----------|-----|-------|
| 459x1,2x740 | 3,5 | U05450001 | 1 | 68,50 |



545 V

Vaschetta per pannello

- Lamiera d'acciaio verniciata

| LxPxH mm | ∎ gr | Cod. | •=• | € |
|-------------|---------|-----------|-----|-------|
| 445x27x140 | 938 | U05450003 | 1 | 19,20 |



552 DV

Ganci orientabili diritti

- Acciaio fosfatato

| L mm | å gr | Cod. | • | € |
|---------|----------------|------------|----|------|
| 40 | 15 | U05520181 | 50 | 0,90 |
| 80 | 23 | U05520182 | 50 | 0,95 |
| 100 | 27 | U05520183 | 50 | 1,00 |
| 170 | 40 | 1105520184 | 50 | 1 10 |



- Acciaio fosfatato

| L mm | ∎ gr | Cod. | • | € |
|---------|---------|-----------|----|------|
| 40 | 16 | U05520081 | 50 | 0,95 |
| 80 | 24 | U05520082 | 50 | 1,00 |
| 100 | 27 | U05520083 | 50 | 1,00 |
| 170 | 40 | U05520084 | 50 | 1,10 |



Ganci piegati

- Acciaio fosfatato

| L mm | å gr | Cod. | • | € |
|---------|---------|-----------|----|------|
| 80 | 26 | U05530181 | 50 | 1,30 |
| 170 | 41 | U05530182 | 50 | 1,50 |



554 V

Gancio curvo

- Acciaio fosfatato

| L mm | å gr | Cod. | • | € |
|---------|----------------|-----------|----|------|
| 30 | 19 | U05540181 | 50 | 1,10 |
| | 10 | | | |

555 V

Gancio semi curvo

- Acciaio fosfatato

| L mm | ∎ gr | Cod. | •== | € |
|---------|---------|-----------|-----|------|
| 45 | 22 | U05550181 | 50 | 1,15 |



557 V

Ganci a molla

- Acciaio fosfatato

| n° | capacità mm | å gr | Cod. | 000 | € |
|----|----------------|----------------|-----------|-----|------|
| 1 | 6÷8 | 11 | U05570181 | 50 | 1,80 |
| 2 | 9÷11 | 13 | U05570182 | 50 | 1,85 |
| 3 | 12÷16 | 13 | U05570183 | 50 | 1,85 |
| 4 | 17÷22 | 14 | U05570184 | 50 | 1,85 |
| 5 | 23÷29 | 20 | U05570185 | 20 | 1,85 |
| 6 | 30÷37 | 23 | U05570186 | 20 | 1,95 |
| 7 | 38÷48 | 23 | U05570187 | 20 | 2,25 |
| | | | | | |



559

Supporti per chiavi a bussola

- Materiale plastico

| " | å gr | Cod. | • | € |
|-----|----------------|-----------|----|------|
| 1/2 | 3 | U05590012 | 50 | 0,45 |
| 3/8 | 3 | U05590013 | 25 | 0,45 |
| 3/4 | 10 | U05590011 | 25 | 0,55 |



559 B

Guide in lamiera

- Per supporti 559

- Lamiera d'acciaio verniciata

| L mm | å gr | Cod. | • | € |
|---------|----------------|-----------|---|------|
| 170 | 40 | U05590014 | 1 | 5,30 |
| 250 | 65 | U05590015 | 1 | 5,50 |
| 500 | 130 | U05590016 | 1 | 7,65 |